

Farebné multifunkčné tlačiarne A3

MX-7081



- Rýchlosť tlače: 70 str./min. farebne a 75 str./min. čiernobielo s maximálnou kapacitou papiera 8 500 hárkov
- Integrovaný modul tlačového servera Fiery® na riadenie úloh a workflow v dynamickom prostredí
- Široká ponuka možností dokončovania, ako je sedlové zošívanie, ručné a bezspinkové zošívanie
- Funkcia uvoľňovania tlače umožňuje tlač z ktoréhokoľvek kompatibilného MFZ**
- Jednoduché používateľské rozhranie so sklopnou LCD dotykovou obrazovkou s uhlopriečkou 10,1"
- Vynikajúca kvalita tlače vďaka systému Developer Refresh
- Jednoprechodový duplexný podávač s rýchlosťou skenovania až 240 obr./min., zásobníkom na 300 hárkov a detekciou chybného zavedenia papiera
- Sharp OSA (Open Systems Architecture) umožňuje integráciu do siete a cloudových aplikácií (voliteľne)
- Podporuje širokú paletu rozmerov papierov až do veľkosti SRA3/A3 wide (13" × 19"), používateľské formáty až do 330 × 488 mm (13" × 19,2) a hrúbku papiera až 300 g/m²
- Aplikačný portál*** ponúka aplikácie, ktoré je možné stiahnuť a inštalovať do MFZ
- Špičkové a vyspelé bezpečnostné riešenia na maximálnu ochranu systému/dát a riadenie prístupu vrátane automatického obnovenia firmvéru
- Jednoduchý prístup k verejným cloudovým službám pomocou funkcie single sign-on

Technické údaje

Všeobecné

Rýchlosť tlače: A4 Farba (str./min.)	70
Rýchlosť tlače: A4 ČB (str./min.)	75
Rýchlosť tlače: SRA3 ČB (str./min.)	34
Technológia	34
Veľkosť papiera: Min.	A5R
Veľkosť papiera: Max.	SRA3
Gramáž papiera: Min. (g/m ²)	55
Gramáž papiera: Max. (g/m ²)	300
Kapacita papiera: Štd. (listov)	3100
Kapacita papiera: Max. (listov)	8500
Doba zahrievania (s)	55
Pamäť: Max. (GB)	6
[MFPSpecificationStorageStd]	HDD
[MFPSpecificationHddCapStdGb]	1000
Duplex	Std.
Požiadavky na napájanie: frekvencia Min. (Hz)	50
Požiadavky na napájanie: frekvencia Max. (Hz)	60
Spotreba (kW)	3,84
Rozmery základnej jednotky: Šírka (mm)	845
Rozmery základnej jednotky: Hĺbka (mm)	844
Rozmery základnej jednotky: Výška (mm)	1249
Hmotnosť (kg)	209
Rozmery plnej konfigurácie: Šírka (mm)	3903
Rozmery plnej konfigurácie: Hĺbka (mm)	844
Rozmery plnej konfigurácie: Výška (mm)	1249
Požiadavky na napájanie: napätie Min. (V)	220
Požiadavky na napájanie: napätie Max. (V)	240

Fax

Fax	Opt.
Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG
Komunikačný protokol	Super G3, G3
Doba prenosu (s)	2
Rýchlosť modemu: Min. (bps)	2400
Rýchlosť modemu: Max. (bps)	33600
Rozlíšenie prenosu: Štandardné (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Rozlíšenie prenosu: Ultra Fine (dpi)	406.4 x 391 dpi
Veľkosť dokumentu: Min.	A5R
Veľkosť dokumentu: Max.	A3
Pamäť: Max. (MB)	1024
Stupne šedej (úrovne)	256

Súbor

Ukladanie dokumentov	Std.
Uložené úlohy	Tlač, Kopírovanie, Skenovanie, Prenos faxu
Zložky úložiska	Priečinkov rýchleho prístupu k súborom, Hlavný priečinkov, Používateľský priečinkov (max. 1000)
Dôverné úložisko	True

Bezdrôtová sieť LAN

Bezdrôtová sieť LAN	Std.
Regulácia v súlade s predpismi	IEEE802.11b/g/n
Prístupový režim	Režimy infraštruktúra, Režim prístupového bodu (softvér AP)
Zabezpečenie	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Tlač

Rozlíšenie (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Rozhranie: Std.	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Podporované OS: Štd.	Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15
Sietové protokoly	TCP/IP
Tlačové protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD
Dostupné fonty	80 PCL, 139 PostScript 3

Kopírovanie

Veľkosť originálu: Max.	A3
Doba vytlačenia prvej kópie: Farebne (s)	5,6
Doba vytlačenia prvej kópie: ČB (s)	4
Súvislé kopírovanie (Max. počet kópií)	9999
Rozlíšenie skenovania: ČB (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozlíšenie skenovania: Farba (dpi)	600 x 600
Rozlíšenie tlače (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Grádacia: Farba (ekvivalentné úrovne)	256
Rozsah zoomu: Min. (%)	25
Rozsah zoomu: Max. (%)	400
Prednastavené pomery kopírovania	10
Sieťový skener	Push scan, Pull scan

Skenovanie

Metóda skenovania	Std.
Rozlíšenie skenovania do cieľa (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Rozlíšenie skenovania na vyžiadanie (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Formáty súborov: Std.	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Office Open XML (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Ciele skenovania	Plocha, FTP, Email, Sieťový priečinkov, Pamäť USB

Dokončovacie funkcie

Výstupná kapacita: Max. (listov)	4250
Kapacita zošívania: Max. (listov)	100
Sedlové zošívanie	Opt.
Offsetové radenie	Std.
Dierovanie	Opt.
Vkladacia jednotka	Opt.
Skladanie	Opt.

Výťažnosť tonera

Čierna (strany s 5% pokrytím)	70000
Azúrová (strany s 5% pokrytím)	50000
Purpurová (strany s 5% pokrytím)	50000
Žltá (strany s 5% pokrytím)	50000

