


Interaktívny displej

Sharp LM431



- Najlepšia čitateľnosť – panel s vysokým jasom zaisťuje čitateľnosť obsahu aj v dobre osvetlených prostrediach a antireflexná vrstva zabráňuje rušivým odrazom.
- Používateľský komfort ako pri písaní perom na papier – sklo vyrobené technológiou Zero Bonding a najnovšia infračervená dotyková technológia umožňujú vysokopresné a citlivé písanie a kreslenie s až 20
- Okamžite pripravený na spoluprácu – integrovaný počítač na platforme Android je vybavený výkonným spúšťačom domovskej obrazovky, ktorý ponúka rýchly a flexibilný prístup k mnohým predinštalovaným apli
- Vysoko prispôsobiteľný – vďaka mnohým nastaveniam je možné displej optimalizovať tak, aby vyhovoval potrebám najrôznejších aplikácií, od malých zasadacích miestností a rokovacích miestností až po doty
- Bezpečné a spoľahlivé – najnovší SoC Android 14 predstavuje bezpečný operačný systém, ktorý spolu s ďalšími bezpečnostnými funkciami spĺňa najvyššie štandardy IT bezpečnosti.

Technické údaje

ZOBRAZIŤ INFORMÁCIE O MODULE

Technológia obrazovky	VA with Direct LED backlights
Implicitné rozlíšenie (pixel)	3840 x 2160
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	43 / 108
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Technológia podsvietenia	LED
Jas (cd/m2)	500
Kontrastný pomer	4000:1
Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	8
Uhol pohľadu (H/V) 0 CR> 10	178 / 178
Colour Depth [bn]	1,07 (8bit + FRC)

TECHNICKÉ PARAMETRE DOTYKOVÉHO ROZHRANIA

Technológia	Infračervená
Počet dotykových bodov	20
Povlak/Filter	Anti-glare coating
Tvrdosť chrániča obrazovky (H)	9
Kompatibilita operačného systému	Native Multi-Touch: Windows 10 / 11, Linux, Android, Chrome OS; Single Touch (Default Mouse): Mac OS 13 / 14 / 15
Iné	Tepelne tvrdené sklo, antireflexná úprava; Zero Bonding
Thickness [mm]	3.1
Haze Level [%]	25
Touch Method	Prst; rukavice; stylus s dvojicou hrotov (2,6 mm / 6,8 mm)
Data Interface	USB 2.0 (full speed) HID; USB s funkciou napájania, plug & play
Accuracy [mm]	+ / - 1
Windows Ink	Áno

HMOTNOSTI A MIERY

Rozmer fazetky (L/P) mm	15
Rozmer fazetky (H/L) mm	15
Rozmery výrobku (Š/V/H) mm	Without stand: 994 x 582 x 73

ZAPOJENIE (ZVUK/OBRAZ) VSTUP

HDMI	3
USB-C	1
DisplayPort	1

ZAPOJENIE (OVLÁDANIE/SÉRIOVÉ DÁTA)

RS232C IN	1
Port LAN	1
USB	4

HLAVNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE

Special Characteristics	Podpora CEC ; HDMI ARC; NaViSet Administrator 2 – voľne na stiahnutie; otočenie OSD pre režim zobrazenia na výšku; napájaný USB port (65 W); plánovač
Operating Time	18 / 7
Vstavané reproduktory (W)	10 W + 10 W
Vstup počítača - Zapoj a hraj	•
Správa napájania	•

NAPÁJANIE A PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Príkon (W) (max. prevádzkový)	110 shipping
Prevádzková teplota (oC)	+5 to +35
Vlhkosť (%)	20 to 80
Power Savings Mode [W]	< 0,5 (ECO pohotovostný režim); < 2 (Sieťový pohotovostný režim)

INŠTALÁCIA

Na šírku	•
Na výšku	•
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	400 x 400
Iné	Zliatina hliníka (predná strana); kov (zadná strana)

ZAPOJENIE (ZVUK/OBRAZ) VÝSTUP

HDMI	1
USB-C	1
Konektor pre vstup zvuku/slúchadlá, 3,5mm	1

PRÍSLUŠENSTVO

Shipping Contents	2x pasívny stylus; 2x AAA batéria; prázdna nálepka; držiaky kamery; káblové svorky; displej; napájací kábel; diaľkové ovládanie; používateľská príručka; USB kábel; bezdrôtový adaptér
-------------------	--

