

Desktopové monitory

SHARP/ NEC MULTISYNC EA241WU



NEC MultiSync

- Ergonomická kancelária – plne nastaviteľná výška (150 mm) a funkcia otáčania, sklápania a pivotu zaisťujú dokonalé individuálne ergonomické prispôsobenie.
- Automatická regulácia spotreby energie – na minimalizáciu zbytočnej spotreby energie upravujú inteligentné senzory jas displeja v závislosti od prítomnosti používateľa a svetelných podmienok v miestnosti
- Chráni vaše oči pred únavou a poškodením – zabudovaná technológia Low Blue Light filtruje nebezpečné emisie modrého svetla a technológia Flicker-Free eliminuje mihotanie podsvietenia.
- Dizajn so zameraním na ideálny súlad formy a funkcie – dizajn pripravený na budúcnosť s trojstranným ultraúzkym rámčekom, dostupný v čiernej alebo bielej farbe, ktoré vhodne dopĺňajú interiér profesio
- Prvotriedna kvalita obrazu – pokročilý, vysokovýkonný panel IPS (AH-IPS) poskytuje najlepšie pozorovacie uhly a výrazne lepšiu reprodukciu farieb.

Technické údaje

Technológia obrazovky	IPS TFT with W-LED backlight
Pomer šírky k výške obrazovky	16:10
Jas (cd/m2)	300
Kontrastný pomer	1000:1
[AVSpecificationDynamicContrastRatio]	5000:1
Zobrazenie farieb	16.77
Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	5
Rozstup pixlov (mm V/Š)	0,27
Viewing Angle [°]	178
Special Characteristics	ControlSync®, Merač úspory emisií uhlíka, Predvolby DICOM, Používateľské nastavenie, DDC/CI compatible, Podpora RGB, ErgoDesign®, Technológia LED podsvietenia, Picture-by-Picture, PLink Support, [quick-release-stand-and-handle], Dotykové senzory, USB ver. 3.0 (3 nadol/1 nahor), USB ver. 3.1 (2 nadol/1 nahor)
Energy Efficiency	Ambient light sensor, Energy consumption: 13 kWh/1000 h, Energy efficiency class: D, Human sensor, Intelligent Power Management
Ecological Standards	Energy Star 8.0, TCO 9.0
Ecological Materials	Príručky na stiahnutie
Height adjustable stand [mm]	150
Screen Rotate [°]	-90 - 90
[AVSpecificationDimensionsWidthWithStandMm]	532
[AVSpecificationDimensionsHeightWithStandMm]	515
[AVSpecificationDimensionsDepthWithStandMm]	250
Príslušenstvo	
Shipping Content	Control Sync kábel, DisplayPort kábel, Monitor, Napájací kábel, Sprievodca nastavením, USB kábel
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	100 x 100
Zámok Kensington	True
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	24
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	61
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Prevádzková teplota (oC)	5 - 35

Colour Versions	Predné rámcčky v čiernej farbe, Zadná časť skrine v čiernej farbe, Predné rámcčky v bielej farbe, Zadná časť skrine v bielej farbe
Cable Management Plug & Play	True
Audio	VESA DDC2B, VESA DDCi Slúchadlový konektor, Integrované reproduktory (1 W + 1 W)
Adjust Functions	Hlasitosť zvuku / stlmenie, Automatické nastavenie, Jas, Ovládanie teploty farieb, Kontrast, Control Sync, DV režim, Eco režim, Fine Adjust (analog), Senzor prítomnosti používateľa, Inteligentné riadenie spotreby, Výber jazyka, LED Brightness, Informácie o monitore, NTA (Non-Touch-Auto-Adjustment), On-Screen-Display (OSD), Obnova jedným tlačidlom, Časovač napájania, sRGB
Safety & Ergonomics	CE, EAC, EnergyStar 8.0, ErP, FCC Class B, Flicker-free, ISO 9241-307 (pixel failure class I), Low Blue Light, PSB, RoHS, TCO 8.0, TÜV Ergonomics, TÜV GS, UL/C-UL or CSA, WEEE
Obmedzená záruka výrobcu (roky)	3 roky záruka vrátane záruky na podsvietenie, Voliteľné predĺženie záruky na 4. až 5. rok od kúpy
Optimum Resolution	1920 x 1200 at 60 Hz
Supported Resolution	1024 x 768 , 1280 x 1024, 1280 x 960, 1360 x 768, 1400 x 1050, 1440 x 900, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1920 x 1200, 640 x 480, 800 x 600
Digital	DisplayPort, DVI-D, HDMI, USB ver. 3.0 (3 down / 1 up)
Analog	D-sub 15 pin
Spotreba energie v režime Zap. (IEC62087:2012)	15 (Eco Mode 2), 20 (typ.), 47 (max.)
Power Supply	Internal Power Supply
Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 95
Vertical Frequency [Hz]	50 - 75
Rozmer fazetky (L/P) mm	1
Rozmer fazetky (H) mm	1
Hmotnosť výrobku so stojanom (kg)	7

