



Interaktívne displeje Big Pad

# PN-70TH5

- 4K BIG PAD pre náročné firemné, kancelárske, vzdelávacie a kriticky dôležité aplikácie
- Veľkosť 70 (176,6cm) s rozlíšením 3840 × 2160 pixelov
- Používateľský komfort ako pri práci perom na papieri s vysoko responzívnym 30-bodovým dotykom P-CAP
- Skutočný 4K používateľský komfort s integrovanou ochranou pred odtlačkom dlane
- Brillantný obrazový obsah s technológiou priamej optickej väzby
- Intuitívne písanie, kreslenie a tvorba anotácií so softvérom SHARP Pen
- Najnovšia spolupráca s bezdrôtovo pripojenými zariadeniami typu BYOD pomocou slotu Mini-OPS alebo technológie Sharp Display Connect
- Vysokovýkonná organizácia dát a spolupráca s aplikáciou SHARP Touch Viewer

# Technické údaje

## Príslušenstvo

[AVSpecificationAccessories]	Vysielač diaľkového ovládania, Návod na obsluhu, Návod na inštaláciu, CD Rom, Napájací kábel, Kábel USB, Priehradka pre pero, Funkcia Pero, Guma, Batéria, Káblková svorka, Súprava montážnych samolepiek na výšku, Samolepka s odstránenou značkou, Sharp Pen Software, Sharp Display Connect, Sharp Touch Viewing Software
------------------------------	--

Technológia obrazovky	UV <sup>2</sup> A LCD
Implicitné rozlíšenie (pixel)	3840 x 2160
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Filter obrazovky	AR
Technológia podsvietenia	LED / Full Array
Jas (cd/m <sup>2</sup> )	300
Kontrastný pomer	4000:1
Zobrazenie farieb	1060
Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	6
Viewing Angle [°]	176

Počet dotykových bodov	30
Počet súčasných používateľov	4
Hrúbka bezpečnostného skla (mm)	1,9
Režim Pero/Režim Gestá prstami	True
Zrušenie dlane	True
Spôsob pripojenia počítača	USB
Kompatibilita operačného systému	Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OSX

[AVSpecificationTechnology]	Projected Capacitive Touch (P-CAP)
-----------------------------	------------------------------------

Na šírku	True
Na výšku	True
Horizontálne	True
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	400 x 400
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	4
Špecifikácia montážnych skrutiek (Rozmer/Max. dĺžka)	M6

DisplayPort	2
HDMI	3
Konektor pre vstup zvuku, 3,5mm	1
VGA	1

DisplayPort	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
Vonkajší reproduktor	2

Rozmer fazetky (L/P) mm	35
Rozmer fazetky (H) mm	36

[AVSpecificationMiniOpsSlot]	1
------------------------------	---

24/7 Certifikovaná prevádzka	True
Obmedzená záruka výrobcu (roky)	3
Vstavané reproduktory (W)	10 + 10
Vstup počítača - Zapoj a hraj	True
Správa napájania	True
Voliteľné rozhranie zásuvky	True
Montážny priestor pre zariadenie (montáž)	True
Farba skrinky	Čierna
Montážne rukoväte	True
Bez ventilátora	True
Funkcia redukcie zvyškového obrazu	True
Režim Obraz vedľa obrazu	True
Viacjazyčná ponuka na obrazovke	True
Plánovač/Časovač	True
Vzdialená správa	True
Funkcia zámku tlačidiel	True
Zmena automatického vstupu	True
Ovládanie zväčšenia	True
Nastavenie obrazovky	True
Nastavenie teploty farieb	True
Nastavenie gama	True
Automaticky nastaviť	True
Diagnostika hardvéru	True
Softvérová podpora ovládania monitora	True
Nastavenie presnímkovania (AV)	True
Výber zvuku podľa obrazového vstupu	True
Výber vnútorného alebo vonkajšieho reproduktora	True
Svieti zelený svet. indikátor synchr.	True

Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	50-60
Príkon (W) (max. prevádzkový)	215
Príkon (W) (pohotovostný režim)	0,5
Prevádzková teplota (oC)	5 - 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80
Odvod tepla (BTU/h) MAX	733

Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	1823
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	1120
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	280
Hmotnosť výrobku bez stojana (kg)	57
Prepravná hmotnosť (Kg)	67

CE, CB správa	True
Obsah ortuti (mg)	True
Prítomnosť olova (Akceptované uplatňovanie smernice RoHS)	True

Port LAN	1
USB	2

Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	70
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	177

Spracovanie svetelného senzora	-
--------------------------------	---

