

PN-HM751



- Obrazovka s uhlopriečkou 75 (190,5 cm) pre profesionálny 16/7 signage
- 3840 × 2160 pixelov s 500 cd/m2
- Výkonná a flexibilná nezávislá prevádzka so zabudovaným SoC Android
- Flexibilná inovácia činnosti s rozširovacím slotom Mini-OPS
- Podpora inštalácie na výšku, na šírku a na podlahe
- Konštrukcia s tenkým rámčekom a reproduktormi 10W + 10W

- Prehrávač Sharp e-Signage S Player predinštalovaný na SoC Android
- Režim spolupráce štyroch ľudí na obrazovke, režimy automatickej voľby vstupu, prioritných a počiatočných vstupov
- Režim zdieľania obrazoviek: 5×5
- Režim P v P a P krát P
- CEC podpora pre HDMI
- Prebudenie pomocou HDMI, RS232 a LAN

Technické údaje

Príslušenstvo

[AVSpecificationAccessories]	Vysielač diaľkového ovládania, Návod na obsluhu, Návod na inštaláciu, CD Rom, Napájací kábel, Batéria, Káblková svorka, Samolepka s odstránenou značkou, WiFi-Antenna
Technológia obrazovky	TFT-LCD
Implicitné rozlíšenie (pixel)	3840 x 2160
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Filter obrazovky	AG
Technológia podsvietenia	Direct LED
Jas (cd/m2)	500
Kontrastný pomer	5000:1
Zobrazenie farieb	1064.64
Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	10
Rozstup pixlov (mm V/Š)	0,43
Viewing Angle [°]	178
Aktívna plocha obrazovky (V/Š) v mm	1650.24 x 928.26
Na šírku	True
Na výšku	True
Horizontálne	True
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	600 x 400
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	4
Špecifikácia montážnych skrutiek (Rozmer/Max. dĺžka)	M6
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	50-60
Príkon (W) (max. prevádzkový)	320
Prevádzková teplota (oC)	0 - 40
DisplayPort	1
HDMI	2
Konektor pre vstup zvuku, 3,5mm	1
VGA	1
Rozmer fazetky (L/P) mm	11
Rozmer fazetky (H) mm	13
Rozmer fazetky (L) mm	11
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	75
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	191
CE, CB správa	True

24/7 Certifikovaná prevádzka	True
Obmedzená záruka výrobcu (roky)	3
Vstavané reproduktory (W)	10 + 10
Vstup počítača - Zapoj a hraj	True
Správa napájania	True
Voliteľné rozhranie zásuvky	True
Farba skrinky	Čierna
Montážne rukoväte	True
Bez ventilátora	True
Funkcia redukcie zvyškového obrazu	True
Režim Obraz v obraze	True
Režim Obraz vedľa obrazu	True
Funkcia Multi-Screen (Viac obrazoviek) - Režim	True
Videowall (Video stena) (Funkcia Enlarge (Zväčšiť))	True
Funkcia Bezel Correction (Korekcia fazetky)	True
Funkcia Reverse Image (Obrátený obraz)	True
Viacjazyčná ponuka na obrazovke	True
Plánovač/Časovač	True
Vzdialená správa	True
Režazec Daisy (zrkadlový režim)	True
Funkcia zámku tlačidiel	True
Zmena automatického vstupu	True
Nastavenie obrazovky	True
Nastavenie teploty farieb	True
Nastavenie gama	True
Automaticky nastaviť	True
Ručné nastavenie veľkosti obrazu	True
Softvérová podpora ovládania monitora	True
Zmena komunikačnej rýchlosti RS232C	True
Výber zvuku podľa obrazového vstupu	True
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	1852
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	1122
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	298
Hmotnosť výrobku bez stojana (kg)	37
Prepravná hmotnosť (Kg)	50
RS232C IN	1
RS232C OUT	1
Port LAN	1
USB	3
DisplayPort	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
WLAN	True
Bluetooth	True
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

