



Interaktívne displeje Big Pad

PN-70HC1E

- 4K BIG PAD pre vzdelávacie, školiace a rokovacie miestnosti
- Veľkosť 70 (176,6 cm) s rozlíšením 3840 × 2160 pixelov
- Rýchly a responzívny, infračervený (IR) systém s 10-bodovým dotykom
- Dva zabudované reproduktory (10 W), ktoré čisto a efektívne ozvučia aj väčšie miestnosti
- Integrovaný SOC ovládač pre režim interaktívnej tabule a prehrávanie médií bez PC
- OPS slot na voliteľné rozšírenie funkcií
- Umožňuje prirodzený dojem ako pri práci s perom na papieri pomocou prsta alebo pasívneho pera
- Intuitívne ovládanie pomocou kompletných ovládačov na skrini alebo dotykového menu na obrazovke

Technické údaje

Príslušenstvo

[AVSpecificationAccessories]	Vysielač diaľkového ovládania, Návod na inštaláciu, Napájací kábel, Kábel USB, Funkcia Pero, Batéria
Obmedzená záruka výrobcu (roky)	3
Vstavané reproduktory (W)	10 + 10
Vstup počítača - Zapoj a hraj	True
Voliteľné rozhranie zásuvky	True
Farba skrinky	Čierna
Bez ventilátora	True
Viaczýčajná ponuka na obrazovke	True
Funkcia zámku tlačidiel	True
Nastavenie obrazovky	True
Počet dotykových bodov	10
Počet súčasných používateľov	1
Hrúbka bezpečnostného skla (mm)	4
Režim Pero/Režim Gestá prstami	True
Spôsob pripojenia počítača	USB 2.0
Kompatibilita operačného systému	Windows 10
[AVSpecificationTechnology]	Infračervená
Na šírku	True
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	600 x 400
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	4
Špecifikácia montážnych skrutiek (Rozmer/Max. dĺžka)	M6
Rozmer fazetky (L/P) mm	45
Rozmer fazetky (H) mm	45
Rozmer fazetky (L) mm	80
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	
VGA	1
Port LAN	1
USB	1
Spracovanie svetelného senzora	-

Technológia obrazovky	TFT-LCD
Implicitné rozlíšenie (pixle)	3840 x 2160
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Filter obrazovky	AR
Technológia podsvietenia	LED / Edge Lit
Jas (cd/m ²)	350
Kontrastný pomer	4000:1
Zobrazenie farieb	1070
Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	8
Rozstup pixlov (mm V/Š)	0,401
Aktívna plocha obrazovky (V/Š) v mm	1538.9 x 865.6

Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	50-60
Príkon (W) (max. prevádzkový)	400
Príkon (W) (pohotovostný režim)	0,5
Prevádzková teplota (oC)	5 - 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80
Odvod tepla (BTU/h) MAX	1365
Spotreba energie v režime Vyp. (IEC 62301:2005)	0

Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	1765
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	1101
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	216
Hmotnosť výrobku bez stojana (kg)	54
Prepravná hmotnosť (Kg)	68

HDMI	3
Konektor pre vstup zvuku, 3,5mm	1
VGA	2

CE, CB správa	True
Obsah ortuti (mg)	True

Technológia Miracast	True
WLAN	True

Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	70
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	177

