

Interaktívne displeje Big Pad

PN-75HC1

- 4K BIG PAD pre vzdelávacie, školiace a rokovacie miestnosti
- Veľkosť 75 (189,3 cm) s rozlíšením 3840 × 2160 pixelov
- Rýchly a responzívny, infračervený (IR) systém s 20-bodovým dotykom
- Dva zabudované reproduktory (10 W), ktoré čisto a efektívne ozvučia aj väčšie miestnosti
- Integrovaný SOC ovládač pre režim interaktívnej tabule a prehrávanie médií bez PC
- OPS slot na voliteľné rozšírenie funkcií
- Umožňuje prirodzený dojem ako pri práci s perom na papieri pomocou prsta alebo pasívneho pera
- Intuitívne ovládanie pomocou kompletných ovládačov na skrini alebo dotykového menu na obrazovke

Technické údaje

Príslušenstvo

[AVSpecificationAccessories]	Vysielač diaľkového ovládania, Návod na inštaláciu, Napájací kábel, Kábel USB, Funkcia Pero, Batéria
Obmedzená záruka výrobcu (roky)	3
Vstavané reproduktory (W)	10 + 10
Vstup počítača - Zapoj a hraj	True
Voliteľné rozhranie zásuvky	True
Farba skrinky	Čierna
Montážne rukoväte	True
Bez ventilátora	True
Viacjazyčná ponuka na obrazovke	True
Nastavenie obrazovky	True
Počet dotykových bodov	20
Počet súčasných používateľov	1
Hrúbka bezpečnostného skla (mm)	4
Režim Pero/Režim Gestá prstami	True
Spôsob pripojenia počítača	USB 2.0
Kompatibilita operačného systému [AVSpecificationTechnology]	Windows 10 Infračervená
HDMI	3
Konektor pre vstup zvuku, 3,5mm	1
VGA	1
CE, CB správa	True
Obsah ortuti (mg)	True
Port LAN	1
USB	2
Hmotnosť výrobku bez stojana (kg)	61
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	

Technológia obrazovky	TFT-LCD
Implicitné rozlíšenie (pixle)	3840 x 2160
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Filter obrazovky	AR
Technológia podsvietenia	LED / Edge Lit
Jas (cd/m ²)	400
Kontrastný pomer	1200:1
Zobrazenie farieb	1070
Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	8
Rozstup pixlov (mm V/Š)	0,429
Aktívna plocha obrazovky (V/Š) v mm	1649.7 x 927.9

Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	50-60
Príkon (W) (max. prevádzkový)	460
Príkon (W) (pohotovostný režim)	0,5
Prevádzková teplota (oC)	5 - 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80
Odvod tepla (BTU/h) MAX	1570
Spotreba energie v režime Vyp. (IEC 62301:2005)	0

Na šírku	True
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	600 x 400
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	4
Špecifikácia montážnych skrutiek (Rozmer/Max. dĺžka)	M8

Rozmer fazetky (L/P) mm	43
Rozmer fazetky (H) mm	45
Rozmer fazetky (L) mm	65

Technológia Miracast	True
WLAN	True

Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	75
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	189

Spracovanie svetelného senzora	-
--------------------------------	---

