

Čiernobiele multifunkčné tlačiarne A3

MX-M3551



- LCD dotyková obrazovka o úhlopříčce 10,1" s jednoduchým uživatelským rozhraním a intuitivní obsluhou
- Aplikační portál Sharp pro stahování aktualizací firmwaru a konektorů
- Ukládajte pomocou funkcie uvoľňovania tlače dokumenty pripravené na vytlačenie na ktorejkoľvek sieťovo pripojenej MFP
- Pokročilá ochrana dát a kontrola prístupu s overením pomocou SSL a funkciu dôveryhodných aplikácií
- Priama tlač súborov Microsoft® Office z USB diskov
- Signalizační světla indikující stav MFP
- OCR používateľom umožňuje prevod skenovaných dokumentov do editovateľných súborov Microsoft® Office a prehľadateľných súborov PDF s rýchlosťou až 200 snímok za minútu
- Skenovanie do URL generuje URL adresu pre veľkoobjemové naskenované dáta, ktoré je možné následne zdieľať formou odkazu e-mailom.
- Funkce single sign-on přináší jednoduchý přístup ke službám veřejných cloudových úložišť *☒, mimo jiné Google Drive™, OneDrive® for Business, SharePoint® Online, Box, Dropbox a Cloud Portal Office
- Podpora (voliteľné) sekundární LAN zajišťuje souběžnou podporu dvou sítí, včetně kombinace bezdrátových a drátových sítí
- Podporuje nejrůznější služby mobilního tisku*☒
- Výměna papíru bez přerušení úloh kopírování/tisku

Technické údaje

Všeobecné

| | |
|---|------|
| Rýchlosť tlače: A4 ČB (str./min.) | 35 |
| Technológia | 17 |
| Veľkosť papiera: Min. | A5 |
| Veľkosť papiera: Max. | A3W |
| Gramáž papiera: Min. (g/m ²) | 60 |
| Gramáž papiera: Max. (g/m ²) | 300 |
| Kapacita papiera: Štd. (listov) | 650 |
| Kapacita papiera: Max. (listov) | 6300 |
| Doba zahrievania (s) | 14 |
| Pamäť: Max. (GB) | 5 |
| [MFPSpecificationStorageOpt] | HDD |
| [MFPSpecificationHddCapOptGb] | 500 |
| Duplex | Štd. |
| Požiadavky na napájanie: frekvencia Min. (Hz) | 50 |
| Požiadavky na napájanie: frekvencia Max. (Hz) | 60 |
| Spotreba (kW) | 1,84 |
| Rozmery základnej jednotky: Šírka (mm) | 608 |
| Rozmery základnej jednotky: Hĺbka (mm) | 650 |
| Rozmery základnej jednotky: Výška (mm) | 834 |
| Hmotnosť (kg) | 64 |
| Požiadavky na napájanie: napätie Min. (V) | 220 |
| Požiadavky na napájanie: napätie Max. (V) | 240 |

Fax

| | |
|--|-------------------|
| Fax | Opt. |
| Metóda kompresie | MH, MR, MMR, JBIG |
| Komunikačný protokol | Super G3 |
| Doba prenosu (s) | 2 |
| Rýchlosť modemu: Min. (bps) | 2400 |
| Rýchlosť modemu: Max. (bps) | 33600 |
| Rozlíšenie prenosu: Štandardné (dpi) | 203.2 x 97.8 |
| Rozlíšenie prenosu: Ultra Fine (dpi) | 406.4 x 391 |
| Veľkosť dokumentu: Min. | A5 |
| Veľkosť dokumentu: Max. | A3 |
| Pamäť: Max. (GB) | 1 |
| Stupne šedej (úrovne) | 256 |
| Registrácia voľby: rýchla/rýchla voľba | 2000 |
| Prenos vysielania (max. počet cieľov) | 500 |

Skenovanie

| | |
|---|---|
| Metóda skenovania | Štd. |
| Rozlíšenie skenovania do cieľa (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Rozlíšenie skenovania na vyžiadanie (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600 |
| Kapacita podávača dokumentov (listov) | 100 |
| Formáty súborov: Štd. | TIFF, PDF, PDF/A-1b, Encrypted PDF, JPEG, XPS |
| Formáty súborov: Voliteľne | PDF/A-1a, Compact PDF, Searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT) |
| Ciele skenovania | Plocha, FTP, Email, Sieťový priečinok, Pamäť USB |

Dokončovacie funkcie

| | |
|-----------------------------------|------|
| Výstupná kapacita: Min. (listov) | 500 |
| Výstupná kapacita: Max. (listov) | 3000 |
| Kapacita zošívania: Max. (listov) | 65 |
| Sedlové zošívanie | Opt. |
| Offsetové radenie | Štd. |
| Dierovanie | Opt. |

Tlač

| | |
|---------------------------|--|
| Sieťová tlačiareň | Štd. |
| Rozlíšenie (dpi) | 600 x 600, 9600 x 600 |
| Rozhranie: Štd. | USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
| Rozhranie: Voliteľne | Secondary LAN support |
| Podporované OS: Štd. | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Podporovaný OS: Voliteľne | Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15 |
| Sieťové protokoly | TCP/IP (IPv4, IPv6) |
| Tlačové protokoly | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD |
| PDL: Štd. | PCL6 emulation |
| PDL: Voliteľne | Adobe® PostScript® 3™ |
| Dostupné fonty | 80 PCL, 139 PostScript 3 |

Kopírovanie

| | |
|--|----------------------|
| Veľkosť originálu: Max. | A3 |
| Doba vytlačenia prvej kópie: ČB (s) | 45 |
| Elektronické triedenie | Štd. |
| Súvislé kopírovanie (Max. počet kópií) | 9999 |
| Rozlíšenie skenovania: ČB (dpi) | 600 x 600, 600 x 400 |
| Rozlíšenie skenovania: Farba (dpi) | 600 x 600 |
| Rozlíšenie tlače (dpi) | 600 x 600 |
| Gradácia: Farba (ekvivalentné úrovne) | 256 |
| Gradácia: ČB (ekvivalentné úrovne) | 2 |
| Rozsah zoomu: Min. (%) | 25 |
| Rozsah zoomu: Max. (%) | 400 |
| Prednastavené pomery kopírovania | 10 |
| Sieťový skener | Push scan, Pull scan |

Súbor

| | |
|---|--|
| Ukladanie dokumentov | Opt. |
| Kapacita: hlavné a vlastné zložky (strán) | 20000 |
| Kapacita: rýchla zložka súborov (strán) | 10000 |
| Uložené úlohy | Kopírovanie, Tlač, Skenovanie, Prenos faxu |
| Zložky úložiska | Priečinok rýchleho prístupu k súborom, Hlavný priečinok, Používateľský priečinok (max. 1000) |
| Dôverné úložisko | True |

Bezdrôtová sieť LAN

| | |
|--------------------------------|---|
| Bezdrôtová sieť LAN | Opt. |
| Regulácia v súlade s predpismi | IEEE802.11b/g/n |
| Prístupový režim | Režimy infraštruktúra, Režim prístupového bodu (softvér AP) |
| Zabezpečenie | WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP |

Výťažnosť tonera

| | |
|-------------------------------|-------|
| Čierna (strany s 5% pokrytím) | 40000 |
|-------------------------------|-------|

