

Interaktívny displej

Sharp PN-LC862



- Doprajte si prirodzený zážitok z písania – s presnou a citlivou dotykovou interakciou vďaka technológii pokročilej lepenej obrazovky.
- EShare – podporuje aktívne zapojenie jednotlivých účastníkov vďaka bezdrôtovému zdieľaniu obsahu zo zariadení na displej a z displeja na viac zariadení súčasne.
- Výstup HDMI-OUT – umožňuje pripojenie ďalšieho výstupného zariadenia, ako je projektor, na prezentáciu obsahu na väčšej ploche a oslovenie širšieho publika.
- Komfort zariadenia typu „všetko v jednom“ – s predinštalovanými interaktívnymi funkciami; pre riešenie „všetko v jednom“ nie sú potrebné žiadne externé zariadenia.
- Jediný USB-C kábel prenáša dáta, obraz, zvuk aj napájanie. Zaisťuje tak maximálne jednoduché a čisté prepojenie – a zároveň napája pripojené zariadenie.

Technické údaje

ZOBRAZIŤ INFORMÁCIE O MODULE

Technológia obrazovky	IPS with Direct LED backlights
Implicitné rozlíšenie (pixel)	3840 x 2160
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	86 / 217.4
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Technológia podsvietenia	LED
Jas (cd/m ²)	450
Kontrastný pomer	1200:1
Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	8 (grey-to-grey)
Uhol pohľadu (H/V) 0 CR> 10	178 / 178
Colour Depth [bn]	1,07 (8bit + FRC)

TECHNICKÉ PARAMETRE DOTYKOVÉHO ROZHRANIA

Technológia	Infračervená
Počet dotykových bodov	20
Povlak/Filter	Anti-glare coating
Tvrdosť chrániča obrazovky (H)	≥ 8
Kompatibilita operačného systému	Native Multi-Touch: Windows 8.1 / 10 / 11, Linux, Android 9.0 or higher, Chrome OS 87 or higher; Single Touch (Default Mouse): Mac OS 10.15 / 11 / 12
Thickness [mm]	3.2
Haze Level [%]	3 ~ 8
Touch Method	Prst; rukavice; stylus s dvojicou hrotov (3 mm / 9 mm)
Data Interface	USB 2.0 (full speed) HID; USB s funkciou napájania, plug & play
Accuracy [mm]	+ / - 1
Palm Rejection	Nie
Windows Ink	Nie

HMOTNOSTI A MIERY

Rozmer fazetky (L/P) mm	21.9
Rozmer fazetky (H/L) mm	21.9 / 53.2
Rozmery výrobku (Š/V/H) mm	1,967.9 x 1,170.2 x 87.1
Hmotnosť výrobku bez stojana (kg)	65

ZAPOJENIE (ZVUK/OBRAZ) VSTUP

HDMI	3
DisplayPort	1
VGA	1
Konektor pre vstup zvuku, 3,5mm	1

ZAPOJENIE (OVLÁDANIE/SÉRIOVÉ DÁTA)

RS232C IN	1
Port LAN	1
USB	7

HLAVNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE

Operating Time	16 / 7
Vstavané reproduktory (W)	15 W + 15 W
Vstup počítača - Zapoj a hraj	•

NAPÁJANIE A PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240; 50 / 60
Príkion (W) (max. prevádzkový)	500
Prevádzková teplota (oC)	+5 to +35
Vlhkosť (%)	20 to 80
Power Savings Mode [W]	< 0,5 (ECO pohotovostný režim); < 2 (Sieťový pohotovostný režim)

INŠTALÁCIA

Na šírku	•
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	4; 800 x 600

ZAPOJENIE (ZVUK/OBRAZ) VÝSTUP

HDMI	1
Konektor pre vstup zvuku/slúchadlá, 3,5mm	1

PRÍSLUŠENSTVO

Priehradka pre pero	Yes
Shipping Contents	1x 300 cm USB kábel; 2x pasívny stylus; 2x AAA batéria; prázdna nálepka; káblové svorky; displej; priehradka na pero; napájací kábel; diaľkové ovládanie; používateľská príručka; bezdrôtový adaptér

