

Desktopové monitory

# NEC MULTISYNC EA242F



## NEC MultiSync

- Žiadaná veľkosť displeja – obľúbený 23,8 displej s rozlíšením Full HD je ideálny veľkosťou pre rušné kancelárske pracovisko.
- Flexibilita pripravená na budúcnosť – široká konektivita poskytuje vysokú úroveň flexibility s výstupmi DP, HDMI, USB typu C, USB A a audio.
- Pracovný priestor bez neporiadku – výkonné 65 W pripojenie USB typu C spravuje video, zvuk, napájanie a USB prostredníctvom jediného kábla.
- Ľahké nastavenie niekoľkých obrazoviek – reťazové prepojenie niekoľkých konfigurácií displejov prostredníctvom výstupu DisplayPort (out), bez potreby ďalších káblov.
- Maximálna pozornosť venovaná zdraviu a komfortu používateľa – vrátane ergonomického výškového nastavenia, integrovaných technológií Low Blue Light a Flicker-Free a integrovaného senzora okolitého svet

# Technické údaje

Technológia obrazovky	IPS TFT with W-LED backlight
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Jas (cd/m2)	250
Kontrastný pomer	1000:1
[AVSpecificationDynamicContrastRatio]	5000:1
Zobrazenie farieb	16.78
Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	5
Rozstup pixlov (mm V/Š)	0,275
Viewing Angle [°]	178
<hr/>	
Height adjustable stand [mm]	150
Screen Rotate [°]	0 - 90
[AVSpecificationPortraitDimensionsWidthMm]	319
[AVSpecificationPortraitDimensionsDepthMm]	250
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	538
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	250
[AVSpecificationPortraitDimensionsHeightMinMm]	556
[AVSpecificationPortraitDimensionsHeightMaxMm]	615
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMinMm]	337
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMaxMm]	487
<hr/>	
Optimum Resolution	1920 x 1080 at 60 Hz
Supported Resolution	1024 x 768 , 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1440 x 900, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 640 x 480, 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600
<hr/>	
Prevádzková teplota (oC)	5 - 35
Storage Temperature [°C]	-10 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	85
<hr/>	
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	24
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	60
Colour Gamuts	101.6 % sRGB, 75.3% AdobeRGB, 72% NTSC
<hr/>	
Spotreba energie v režime Zap. (IEC62087:2012)	15 (Eco Mode 2), 21 (typ.)
Power Supply	0.9 A/0.5 A, 100-240 V, Internal Power Supply
<hr/>	
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	100 x 100
Zámok Kensington	True
<hr/>	
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Colour Versions	Predné rámečky v čiernej farbe, Zadná časť skrine v čiernej farbe
Cable Management Plug & Play	True DDC2B/2Bi, VESA DDC/CI, VESA DDC2Bi
Audio	Integrované reproduktory (1 W + 1 W)
Adjust Functions	Advanced NTAA (Advanced Non-Touch-Auto-Adjustment)
Safety & Ergonomics	CE, EAC, EnergyStar 8.0, ErP, FCC Class B, Flicker-free, ISO 9241-307 (pixel failure class I), Low Blue Light, PSB, RoHS, TCO 8.0, TÜV Ergonomics, TÜV GS, UL/C-UL or CSA, WEEE
Obmedzená záruka výrobcu (roky)	3 roky záruka vrátane záruky na podsvietenie, Voliteľná záruka na nepretržité použitie v 1. až 3. roku od kúpy, Voliteľné predĺženie záruky na 4. až 5. rok od kúpy
<hr/>	
Energy Efficiency	Ambient light sensor, Energy consumption: 13 kWh/1000 h, Energy efficiency class: D, Human sensor
Ecological Standards	Vyhovuje ErP, Vyhovuje RoHS, WEEE
<hr/>	
<b>Príslušenstvo</b>	
Shipping Content	Control Sync kábel, DisplayPort kábel, Monitor, Napájací kábel, Príručka pre nastavenie, USB kábel, USB-C kábel
<hr/>	
Digital	DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB ver. 3.1 (3 down / 1 up), USB Type C
Analog	D-sub 15 pin
<hr/>	
Rozmer fazetky (L/P) mm	1
Rozmer fazetky (H) mm	1
Rozmer fazetky (L) mm	16
<hr/>	
Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 83
Vertical Frequency [Hz]	50 - 75
<hr/>	
Hmotnosť výrobku so stojanom (kg)	7

