

Stolová MFP s kompaktnou a atraktívnou konštrukciou

MX-C300W

Výkonná stolová MFP, vhodná na akékoľvek umiestnenie



- Tlač, kopírovanie, skenovanie, faxovanie
- Kapacita papiera: štandardne 300, maximálne 800 hárkov
- Vysokokvalitná tlač s rozlíšením 600 x 600 dpi
- Konektor USB pre ľahké skenovanie na pamäťové zariadenie USB a USB Direct Print
- Strán za minútu: 30 ČB, 30 farebných
- Stolná multifunkčná tlačiareň A4 s kompaktným a elegantným dizajnom
- Štandardný vratný jednopriechodový podávač (RSPF)
- Bezdrôtová sieť LAN ako štandard

Technické údaje

VŠEOBECNÉ

Rýchlosť farebnej tlače str./min. (A4)	30
Rýchlosť ČB str./min. (A4)	30
Veľkosť papiera: max.-min.	A6R - A4R
Hmotnosť papiera (g/m²)	Drawer 60 - 105 Bypass 55 - 220 Optional Drawer 60 - 105
Kapacita papiera: štand. (hárkov)	300
Kapacita papiera: max. (hárkov)	800
Doba zahrievania (s)	29
Pamäť všeob. min./max. (MB)	512
Duplex	STD
Príkon - nominálne lokálne napätie AC (Hz)	200 - 240V, 50 / 60Hz
Rozmery (mm)	429 x 509 x 421
Hmotnosť (kg)	29

PODÁVAČ DOKUMENTOV

Kapacita originálov (hárkov)	50
------------------------------	----

TLAČIAREŇ

Rozlíšenie (dpi)	600 x 600
Sieťová tlačiareň (štandardne / voľba)	ŠTAND.
Rozhranie štandard./voliteľné	ŠTAND. USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX
Podporované OS štandardne	Windows XP, Windows Server 2003 / 2008 / 2008R2 / 2012, Windows Vista, Windows 7 8 Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8
Sieťové protokoly	TCP / IP (IPv4, IPv6), IPP, Bonjour
Tlač. protokoly	LPR, základné spojenie TCP (konektor 9100), FTP, IPP
PDL štand./volit.	ŠTAND.: PCL6, PS3
Dostupné písma	80 (PCL) 136 (PS3)

KONEČNÁ ÚPRAVA

Max. kapacita výstupu	150
-----------------------	-----

VÝŤAŽNOSŤ TONERA

Čierna (počet strán pri 5% pokrytí)	6000
Azúrová (počet strán pri 5% pokrytí)	6000
Purpurová (počet strán pri 5% pokrytí)	6000
Žltá (počet strán pri 5% pokrytí)	6000

KOPÍRKA

Veľkosť papiera originálov (max.)	A4
Doba do prvej kópie far. (s)	18
Doba do prvej kópie ČB (s)	10
E-triedenie štandard.	•
Nepretržité kopírovanie (max. kópií)	999
Rozlíšenie skenu ČB (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozlíšenie skenu fareb. (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozlíšenie tlače (dpi)	600 x 600
Gradácia (ekvivalentné úrovne) - ČB	256
Gradácia (ekvivalentné úrovne) - farebné	256
Rozsah zoomu (%)	25 - 400
Prednastavené pomery kopírovania	8(4R / 4E)

SKENER

Sieťový skener (štandardne / voľba)	STD
Metóda skenovania Push a Pull	•
Rozlíšenie skenu (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600 via user setting
Formáty súborov	TIFF, PDF, JPEG (colour only)
Nástroje skenera	Network Scanner Tool, TWAIN
Miesta určenia skenu Plocha	•
Miesto určenia skenu FTP, E-mail	•
Miesto určenia skenu sieťový priechod	•
Miesto určenia skenu pamäť USB	•

FAX

Fax (štandardne / voľba)	ŠTAND.
Metóda kompresie	MH / MR / MMR / JBIG
Komunikačný protokol	Super G3
Doba prenosu (s)	Less than 2
Rýchlosť modemu (bps)	33.600 - 2.400
Rozlíšenie prenosu	STD 203.2 x 97.8 Ultra Fine 203.2 x 195.6 Super Fine 203.2 x 391
Veľkosť dokumentu (min.)	A6
Veľkosť dokumentu (max.)	A4
Pamäť (MB)	8
Úroveň odtieňov sivej	256
Registrácia vytáčania	300
Vysielanie (max. miest určeni)	100

BEZDRÔTOVÁ LAN

Bezdrôtová LAN (Štandardne / Voliteľne)	STD
Protokoly	IEEE802.11n / g / b
Režimy prístupu	Infrastructure mode, Software AP mode
Bezpečnosť	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

