

Sharp Signage displeje

VEĽKOFORMÁTOVÝ DISPLEJ PRE OBCHODNÚ KOMUNIKÁCIU SHARP MULTISYNC® P436 LCD 43"



Ak medzi hlavné požiadavky patria spoľahlivosť, bezpečnosť a výnimočný vizuálny výkon, splňa ich rad Sharp MultiSync® P6 s presnosťou a odolnosťou.

- Vylepšená presnosť zobrazenia – ak je dôležitá konzistencia zobrazenia značky a firemná identita, technológia SpectraView Engine od spoločnosti NEC poskytuje plnú kontrolu nad farbami, gama krivkou a uniformitou pre presný a pôsobivý obsah.
- Ničím neobmedzená čitateľnosť – panel s vysokoúčinnou antireflexnou vrstvou znižuje odlesky od okien a okolitých zdrojov svetla, takže orientačné údaje aj prezentácie zostávajú jasné a je možné ich nerušené sledovať v akomkoľvek prostredí.
- Zaisťovaná bezpečnosť – podpora štandardu 802.2x cez LAN umožňuje vysokú úroveň zabezpečenia podnikových sietí, čo prináša pokoj IT tímom a podnikovým prostrediam.
- Výkon pre plnenie úloh s kritickým významom – s jasom 700 cd/m², komponentmi s dlhou životnosťou a robustným kovovým šasi odolným proti ohňu je rad P6 navrhnutý tak, aby poskytoval trvalé jasné zobrazenie a odolnosť v náročných podmienkach bez nutnosti použiť rozmerné kryty zariadenia.
- Dôveryhodná integrácia – plná kompatibilita s hlavnými AV ekosystémami, okrem iného s Crestron XiO Cloud a NVX, Q-Sys, Cisco Webex, Matrox IPMX a riešením CMS, zaisťuje bezproblémové nastavenie a škálovateľnosť.

Technické údaje

Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	8
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	50-60
Pomocou sieťového adaptéra	True
Prevádzkové napätie (DCV)	100-240
Prevádzková teplota (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Sieťový pohotovostný režim)
[AVSpecificationBattery]	< 0,5 (ECO pohotovostný režim)
Special Characteristics	CEC Support, Simulácia DICOM, [clone-settings], HDMI ARC, Scheduler
24/7 Certifikovaná prevádzka	True
Vstavané reproduktory (W)	10 + 10
Správa napájania	True
Snímač teploty	True
Snímač jasů	True
Vzdialená správa	True
Operating Time	24/7
Príslušenstvo	
[AVSpecificationAccessories]	[eco-sensor], [feet], [soundbar], [wall-mount], [usb-c-cable], [trolley], [speaker], [remote-control-kit]
Shipping Content	Napájací kábel, Diaľkové ovládanie, HDMI kábel, 2 x AAA batéria, Príručka pre nastavenie, Displej
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	1070
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	675
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	161
Prepravná hmotnosť (Kg)	18
Energy Efficiency	LED backlight technology, Energy consumption: 67 kWh/1000 h, Energy efficiency class: G
Ecological Standards	Energy Star 8.0
Digital	DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB Type C
Output Control	LAN 100Mbit
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	965
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	558
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	67
Spotreba energie v režime Zap. (IEC62087:2012)	80 (shipping)
Power Supply	100-240 V

Colour Versions	Zadná časť skrine v čiernej farbe, Predné rámečky v čiernej farbe
Safety & Ergonomics	EMC Class B, UKCA, ISO 9241-307 (pixel failure class I), RoHS, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, REACH
Obmedzená záruka výrobcu (roky)	Voliteľné predĺženie záruky na 4. až 5. rok od kúpy, [additional-services-available], 3 roky záruka vrátane záruky na podsvietenie
Technológia obrazovky	IPS with Direct LED backlights
Implicitné rozlíšenie (pixle)	3840 x 2160
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Jas (cd/m2)	700
Kontrastný pomer	8000:1
Rozstup pixlov (mm V/Š)	0,245
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Aktívna plocha obrazovky (V/Š) v mm	941.2 x 529.4
Response Time (typ.) [ms]	8
Na výšku	True
Na šírku	True
Na šírku	True
Na výšku	True
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	300 x 300 (FDMI)
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	4
Špecifikácia montážnych skrutiek (Rozmer/Max. dĺžka)	M6
[AVSpecificationFaceUp]	True
[AVSpecificationFaceDown]	True
Supported Resolution	1920 x 1200, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 640 x 480, 800 x 600, 1280 x 720, 1440 x 900, 1680 x 1050, 3840 x 2160, 1360 x 768, 720 x 576, 720 x 400, 720 x 480, 1366 x 768, 1400 x 1050, 1280 x 800, 4096 x 2160
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	43
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	108
Colour Gamuts	86% of DCI
Rozmer fazetky (L/P) mm	10
Rozmer fazetky (H) mm	10
Rozmer fazetky (L) mm	14
Horizontal Frequency [kHz]	15 - 135
Vertical Frequency [Hz]	23 - 76
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

