

Sharp Signage displeje

SHARP MULTISYNC P656



Rad P6, navrhnutý špeciálne pre riadiace miestnosti, informačné systémy pre cestujúcich a prestížny maloobchodný alebo firemný signage, prináša nekompromisný výkon v každodennom nasadení.

- Vylepšená presnosť zobrazenia – technológia SpectraView Engine od spoločnosti NEC poskytuje plnú kontrolu nad farbami, gama krivkou a uniformitou pre presný a pôsobivý obsah.
- Ničím neobmedzená čitateľnosť – panel s vysokoúčinnou antireflexnou vrstvou znižuje odlesky od okien a okolitých zdrojov svetla, takže orientačné údaje aj prezentácie zostávajú jasné a je možné ich ne
- Zaistená bezpečnosť – podpora štandardu 802.2x cez LAN umožňuje vysokú úroveň zabezpečenia podnikových sietí, čo prináša pokoj IT tímom a podnikovým prostrediam.
- Výkon pre plnenie úloh s kritickým významom – rad P6 je navrhnutý tak, aby poskytoval trvalé jasné zobrazenie a odolnosť v náročných podmienkach bez nutnosti použiť rozmerné kryty zariadenia.
- Dôveryhodná integrácia – plná kompatibilita s hlavnými AV ekosystémami, okrem iného s Crestron XiO Cloud a NVX, Q-Sys, Cisco Webex, Matrox IPMX a riešením CMS, zaisťuje bezproblémové nastavenie a škál

Technické údaje

Technológia obrazovky	IPS with Direct LED backlights
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Jas (cd/m ²)	700
Kontrastný pomer	8000:1
Rozstup pixlov (mm V/Š)	0,372
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Aktívna plocha obrazovky (V/Š) v mm	1428.48 x 803.52

Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	50-60
Príkion (W) (max. prevádzkový)	160
Prevádzková teplota (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80

Rozmer fazetky (L/P) mm	11
Rozmer fazetky (H) mm	11
Rozmer fazetky (L) mm	14

DisplayPort	1
HDMI	2

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Haze Level [%]	Pro 25
----------------	--------

Special Characteristics	Simulácia DICOM, CEC Support, HDMI ARC, Scheduler
24/7 Certifikovaná prevádzka	True
Miestne stmievanie	True
Správa napájania	True
Montážny priestor pre zariadenie (montáž)	True
Snímač teploty	True
Snímač jasu	True
Funkcia redukcie zvyškového obrazu	True
Plánovač/Časovač	True
Vzdialená správa	True
Ovládanie zväčšenia	True
SNMP	True

Na šírku	True
Na výšku	True
Horizontálne	True
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	400 x 400 (FDMI)
Špecifikácia montážnych skrutiek (Rozmer/Max. dĺžka)	M6

Hmotnosť výrobku bez stojana (kg)	26
Prepravná hmotnosť (Kg)	35

Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	64
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	163

Obmedzená záruka výrobcu (roky)	3 roky záruka vrátane záruky na podsvietenie
---------------------------------	--

