

Farebná fotokopírka formátu A3

MX-3071S

Kancelárska ,ultifunkčná tlačiareň so zabudovanými bezpečnostnými funkciami a špičkovou funkcionalitou pre flexibilný spôsob práce



- Tlač, kopírovanie, skenovanie, faxovanie, správa súborov
- Kapacita papiera: štandardne 650, maximálne 6300 hárkov
- Funkcia Uvoľnenie tlače (Print Release) používateľom prináša možnosť odosielať a ukladať dokumenty na hlavnej multifunkčnej tlačiarňi, kde dochádza k autentifikácii a ich tlači z ktorejkoľvek sieťovej
- Vďaka krátkemu času zahrievania a pohybovému senzoru je zariadenie vždy okamžite pripravené na prevádzku
- Počet strán za minútu: 30 čiernobielo aj farebne
- Upraviteľná, sklopná, farebná 10,1" LCD obrazovka s jednoduchým používateľským rozhraním umožňuje intuitívne prechádzať funkciami multifunkčnej tlačiarne.
- Funkcia single sign-on prináša jednoduchý prístup k službám verejných cloudových úložísk
- OCR umožňuje používateľom prevod skenovaných dokumentov do editovateľných súborov MS Office (pptx, xlsx, docx) a prehľadateľných súborov PDF

VŠEOBECNÉ		KOPÍRKA	
Rýchlosť farebnej tlače str./min. (A4)	30	Veľkosť papiera originálov (max.)	A3
Rýchlosť ČB str./min. (A4)	30	Doba do prvej kópie far. (s)	6.7
Rýchlosť farebnej tlače str./min. (A3)	16	Doba do prvej kópie ČB (s)	4.7
Rýchlosť ČB str./min. (A3)	16	E-triedenie štandard.	*
Veľkosť papiera: max.-min.	A5R - SRA3	Nepretržité kopírovanie (max. kópií)	9,999
Hmotnosť papiera (g/m²)	55 - 300	Rozlíšenie skenu ČB (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Kapacita papiera: štand. (hárkov)	650	Rozlíšenie skenu fareb. (dpi)	600 x 600
Kapacita papiera: max. (hárkov)	6300	Rozlíšenie tlače (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Doba zahrievania (s)	20	Gradácia (ekvivalentné úrovne) - farebné	256
Pamäť všeob. min./max. (GB)	5	Rozsah zoomu (%)	25 - 400
Pevný disk	STD	Prednastavené pomery kopírovania	10
Kapacita pevného disku (GB)	500		
Duplex	STD		
Príkon - nominálne lokálne napätie AC (Hz)	200 - 240 V, 50 / 60 Hz	SKENER	
Spotreba energie (kW)	1.84	Sieťový skener (štandardne / voľba)	STD
Rozmery (mm)	616 x 660 x 838	Metóda skenovania Push a Pull	*
Hmotnosť (kg)	88	Rozlíšenie skenu (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9600
		Formáty súborov	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, šifrované PDF, kompaktné PDF, JPEG, XPS, prehľadávateľné PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF)
PODÁVAČ DOKUMENTOV			
Kapacita originálov (hárkov)	150		
EVIDENCIA DOKUMENTOV			
Evidencia dokumentov (štandardne / voľba)	STD	Miesta určenia skenu Plocha	*
Kapacita evidencie dokumentov - hlavné a užívateľské priečinky (strany)	20000	Miesto určenia skenu FTP, E-mail	*
Kapacita evidencie dokumentov - rýchly priečinko so súbormi (strany)	10000	Miesto určenia skenu sieťový priečinko	*
Uložené úlohy	Kopírovanie, tlač, priama tlač, skenovanie, prenos faxu	Miesto určenia skenu pamäť USB	*
Ukladacie priečinky	Priečinko rýchleho prístupu k súborom, hlavný priečinko, používateľský priečinko (max. 1 000)		
Dôverné uloženie	*		
FAX			
Fax (štandardne / voľba)	VOL	TLAČIAREŇ	
Metóda kompresie	MH / MR / MMR / JBIG	Rozlíšenie (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Komunikačný protokol	Super G3 / G3	Sieťová tlačiareň (štandardne / voľba)	Štandardný Ethernet a Wi-Fi 802.11 b / g / n
Doba prenosu (s)	2		
Rýchlosť modemu (bps)	33600 - 2400	Rozhranie štandard./voliteľné	USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, voliteľná podpora sekundárnej LAN
Rozlíšenie prenosu	STD 203.2 x 97.8 dpi / Ultra Fine 406.4 x 391 dpi	Podporované OS štandardne	Windows 7, 8.1, 10, 11. Windows Server 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11
Veľkosť dokumentu (min.)	A5	Sieťové protokoly	TCP / IP (IPv4, IPv6), WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP
Veľkosť dokumentu (max.)	A3	Tlač. protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tlač e-mailu), HTTP, FTP pre sťahovanie tlačových súborov, IPP, SMB, WSDSTD PCL 6 emulácia, Adobe® PostScript® 3™
Pamäť (GB)	1		
Úroveň odťienov sivej	256	PDL štand./volit.	STD emulácia PCL 6, Adobe® PostScript® 3™
Registrácia vytáčania	2000	Dostupné písma	80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)
Vysielanie (max. miest určení)	500		
BEZDRÔTOVÁ LAN			
Bezdrôtová LAN (Štandardne / Voliteľne)	VOL	KONEČNÁ ÚPRAVA	
Protokoly	IEEE802.11 b / g / n	Max. kapacita výstupu	500 - 3000
Režimy prístupu	Režimy infraštruktúra, režim prístupového bodu (softvér AP)	Kapacita zošívania (listov) Max.	65
Bezpečnosť	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP	Sedlové zošitie	OPT
		Off-setový posun	STD
		Dierovanie	OPT
		VÝŤAŽNOSŤ TONERA	
		Čierna (počet strán pri 5% pokrytí)	40000
		Azúrová (počet strán pri 5% pokrytí)	24000
		Purpurová (počet strán pri 5% pokrytí)	24000
		Žltá (počet strán pri 5% pokrytí)	24000

[illegible]