

Farebná produkčná tlačiareň na nízkonákladovú tlač

MX-7090N

Profesionálna farebná tlač s vynikajúcou produktivitou a mimoriadnou kvalitou tlače



- Tlač, kopírovanie, skenovanie, správa súborov
- Kapacita papiera: štandardná 3100, maximálna 13500 hárkov
- Veľký, sklopný LCD displej s uhlopriečkou 15,4" pre dotykové ovládanie, s možnosťou úplnej používateľskej úpravy
- Integrovaný alebo externý EFI Fiery Print Server
- Počet strán za minútu: 70 čiernobielo, 70 farebne
- Vysokorychlostná, veľkoobjemová produktivita so širokou paletou profesionálnych dokončovacích úprav
- Vysoká kvalita tlače vďaka systému Developer Refresh

Technické údaje

VŠEOBECNÉ

Rýchlosť farebnej tlače str./min. (A4)	70
Rýchlosť ČB str./min. (A4)	70
Veľkosť papiera: max.-min.	A5R - SRA3
Hmotnosť papiera (g/m ²)	55-300
Kapacita papiera: štand. (hárkov)	3100
Kapacita papiera: max. (hárkov)	13500
Doba zahrievania (s)	90
Pamäť všeob. min./max. (MB)	0
Pamäť všeob. min./max. (GB)	6
Pevný disk	STD
Kapacita pevného disku (GB)	1000
Duplex	STD
Príkon - nominálne lokálne napätie AC (Hz)	220 - 240 V, 50 / 60 Hz
Spotreba energie (kW)	3.84
Rozmery základnej jednotky (mm)	982 x 768 x 1,530
Hmotnosť (kg)	223.8

PODÁVAČ DOKUMENTOV

Kapacita originálov (hárkov)	150
Rýchlosť výmeny originálov: ČB	100 / 200
Rýchlosť výmeny originálov: fareb.	100 / 200

EVIDENCIA DOKUMENTOV

Evidencia dokumentov (štandardne / voľba)	STD
Kapacita evidencie dokumentov - hlavné a užívateľské priečinky (strany)	35000
Kapacita evidencie dokumentov - rýchly priečinok so súbormi (strany)	10000
Uložené úlohy	Kopírovanie, tlač, skenovanie
Ukladacie priečinky	Priečinok rýchleho prístupu k súborom, hlavný priečinok, používateľský priečinok (max. 1 000 priečinkov)

Dôverné uloženie

KONEČNÁ ÚPRAVA

Kapacita výstupu	4250
Kapacita zošívania (listov) Max.	100
Sedlové zošitie	OPT
Off-setový posun	STD
Dierovanie	OPT
Dierovanie GBC	OPT
Vkladač	OPT
Skladacia jednotka	OPT

KOPÍRKA

Veľkosť papiera originálov (max.)	A3
Doba do prvej kópie far. (s)	5,6
Doba do prvej kópie ČB (s)	4,0
E-triedenie štandard.	•
Nepretržité kopírovanie (max. kópií)	9999
Rozlíšenie skenu ČB (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozlíšenie skenu fareb. (dpi)	600 x 600
Rozlíšenie tlače (dpi)	600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600, 1,200 x 1,200
Gradácia (ekvivalentné úrovne) - ČB	2
Gradácia (ekvivalentné úrovne) - farebné	256
Rozsah zoomu (%)	25-400 (25-200 using DSPF in 1% increments)
Prednastavené pomery kopírovania	10

SKENER

Sieťový skener (štandardne / voľba)	STD
Metóda skenovania Push a Pull	•
Rozlíšenie skenu (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Formáty súborov	TIFF, PDF, PDF / A, šifrované PDF, kompaktné PDF*9, JPEG*9, XPS, prehľadateľné PDF, OOXML (docx, xlsx, pptx), text (TXT), rich text (RTF)
Nástroje skenera	Sharpdesk™
Miesta určenia skenu Plocha	•
Miesto určenia skenu FTP, E-mail	•
Miesto určenia skenu sieťový priečinok	•
Miesto určenia skenu pamäť USB	•

TLAČIAREŇ

Sieťová tlačiareň (štandardne / voľba)	STD
Rozlíšenie (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Rozhranie štandard./voliteľné	Std USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX-1000Base-T
Podporované OS štandardne	Windows 7, Windows 8.1, Windows10, Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
Sieťové protokoly	TCP / IP (IPv4, IPv6)
Tlač. protokoly	Tlačové protokoly LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tlač e-mailu), HTTP, FTP pre sťahovanie tlačových súborov, IPP, SMB, WSD
PDL štand./volit.	Std PCL6, Genuine Adobe PostScript 3
Dostupné písma	80 (PCL), 139 (PS3)

VÝŤAŽNOSŤ TONERA

Čierna (počet strán pri 5% pokrytí)	65000
Azúrová (počet strán pri 5% pokrytí)	60000
Purpurová (počet strán pri 5% pokrytí)	60000
Žltá (počet strán pri 5% pokrytí)	60000

