

Interaktívne zobrazovacie riešenie 4K BIG PAD

PN-85TH1

BIG PAD pre rokovacie miestnosti a spoluprácu



- BIG PAD pre kancelárske rokovacie miestnosti, firemné zasadacie miestnosti a profesionálne školiace miestnosti
- Používateľský komfort ako pri práci s perom na papieri s vysoko responzívnym 20-bodovým dotykom InGlass™
- Integrácia Android PC pre priame kreslenie a ďalšie zabudované dotykové aplikácie
- Intuitívne písanie, kreslenie a tvorba anotácií so softvérom Sharp Pen
- Veľkosť 85" (214cm) s rozlíšením 3840 × 2160 pixelov
- Skutočný 4K používateľský komfort s integrovanou ochranou pred odtlačkom dlane
- Najnovšia spolupráca s bezdrôtovo pripojenými BYOD zariadeniami pomocou integrovaného Android PC, Mini-OPS slotu alebo technológie Sharp Display Connect
- Brilantný, veľkorozmerový pútavý obrazový obsah so širokými pozorovacími uhlami

Technické údaje

ZOBRAZIŤ INFORMÁCIE O MODULE

Technológia obrazovky	LCD
Implicitné rozlíšenie (pixel)	3840 x 2160
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	85 / 214.8
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Technológia podsvietenia	LED, full array
Jas (cd/m2)	350
Kontrastný pomer	5000:1
Zobrazenie farieb	1,07 miliardy
Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	9.5
Uhol pohľadu (H/V) 0 CR> 10	178 x 178

TECHNICKÉ PARAMETRE DOTYKOVÉHO ROZHRANIA

Technológia	InGlass™
Počet dotykových bodov	20
Povlak/Filter	AR
Tvrdosť chrániča obrazovky (H)	3H
Kompatibilita operačného systému	Windows 10, Mac OSX

HMOTNOSTI A MIERY

Rozmer fazetky (L/P) mm	tbd
Rozmer fazetky (H/L) mm	tbd
Rozmery výrobku (Š/V/H) mm	1951 x 1150 x 99
Hmotnosť výrobku bez stojana (kg)	77

ZAPOJENIE (ZVUK/OBRAZ) VSTUP

HDMI	2
DisplayPort	1
VGA	1
Konektor pre vstup zvuku, 3,5mm	1
Iné	Mini-OPS Slot

ZAPOJENIE (OVLÁDANIE/SÉRIOVÉ DÁTA)

RS232C IN	1
Port LAN	1
USB	2

HLAVNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE

Vstavané reproduktory (W)	10 + 10
Vstup počítača - Zapoj a hraj	•
Správa napájania	•
Farba skrinky	Čierna
Bez ventilátora	•

NAPÁJANIE A PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240 / 50-60
Príkon (W) (max. prevádzkový)	310
Príkon (W) (pohotovostný režim)	0.5
Prevádzková teplota (oC)	5-35
Vlhkosť (%)	20-80

INŠTALÁCIA

Na šírku	•
Na výšku	•
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	4 / 600mm x 400mm

ZAPOJENIE (ZVUK/OBRAZ) VÝSTUP

DisplayPort	1
Konektor pre vstup zvuku/slúchadlá, 3,5mm	1
Vonkajší reproduktor	10W + 10W

PRÍSLUŠENSTVO

Softvér	Softvér SHARP Pen, SHARP Display Connect, softvér SHARP Touch Viewer
Priehradka pre pero	•
Funkcia Pero	1x
Guma	Yes