

Základná čiernobiela MFP formátu A4

MX-B350W

Produktívna a bezpečná MFP s bezdrôtovou konektivitou



- Tlač, kopírovanie, skenovanie, faxovanie
- Kapacita papiera: štandardná 550, maximálna 1150 hárkov
- Bezdrôtová konektivita ako štandard
- Zabudovaný duplexný modul
- Počet strán za minútu: 35 čiernobielo
- Kompaktná čiernobiela MFP formátu A4
- Plnofarebné skenovanie po sieti na rýchlu digitalizáciu dokumentov
- Štandardné funkcie zabezpečenia

Technické údaje

VŠEOBECNÉ

Rýchlosť ČB str./min. (A4)	35
Veľkosť papiera: max.-min.	A6 – A4
Hmotnosť papiera (g/m ²)	55 - 220
Kapacita papiera: štand. (hárkov)	550
Kapacita papiera: max. (hárkov)	1150
Doba zahrievania (s)	29
Pamäť všeob. min./max. (GB)	1
Duplex	STD
Príkon - nominálne lokálne napätie AC (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Spotreba energie (kW)	1,84
Rozmery (mm)	492 x 517 x 560
Hmotnosť (kg)	29

PODÁVAČ DOKUMENTOV

Kapacita originálov (hárkov)	50
------------------------------	----

TLAČIAREŇ

Rozlíšenie (dpi)	600 x 600
Sieťová tlačiareň (štandardne / voľba)	STD
Rozhranie štandard./voliteľné	STD USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Podporované OS štandardne	Windows 8.1, 10. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Sieťové protokoly	TCP / IP
Tlač. protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), FTP pre sťahovanie tlačových súborov, IPP, SMB, WSD
PDL štand./volit.	Štandard: emulácia PCL6, emulácia Adobe® PostScript®3
Dostupné písma	80 (PCL), 136 (PS3)

BEZDRÔTOVÁ LAN

Bezdrôtová LAN (Štandardne / Voliteľne)	STD
Protokoly	IEEE802.11n / g / b
Režimy prístupu	Infrastructure mode, Software AP mode
Bezpečnosť	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

KOPÍRKA

Veľkosť papiera originálov (max.)	A4
Doba do prvej kópie ČB (s)	9,0
Nepretržité kopírovanie (max. kópií)	999
Rozlíšenie skenu ČB (dpi)	600 x 600
Rozlíšenie tlače (dpi)	600 x 600, 600 x 300
Gradácia (ekvivalentné úrovne) - ČB	256
Rozsah zoomu (%)	25 – 400, (25 – 200 using RSPF / DSPF) in 1% increments
Prednastavené pomery kopírovania	8 ratios (4R / 4E)

SKENER

Sieťový skener (štandardne / voľba)	STD
Metóda skenovania Push a Pull	•
Rozlíšenie skenu (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9,600 dpi via user setting
Formáty súborov	TIFF, PDF, JPEG
Miesta určenia skenu Plocha	•
Miesto určenia skenu FTP, E-mail	•
Miesto určenia skenu sieťový priečinok	•
Miesto určenia skenu pamäť USB	•

FAX

Fax (štandardne / voľba)	STD
Metóda kompresie	MH / MR / MMR / JBIG
Komunikačný protokol	Super G3
Doba prenosu (s)	3
Rýchlosť modemu (bps)	33.600 - 2.400
Rozlíšenie prenosu	STD 203,2 x 97,8 dpi / Ultra Fine 406,4 x 391 dpi
Veľkosť dokumentu (min.)	A5
Veľkosť dokumentu (max.)	A4
Pamäť (MB)	64
Úrovne odtieňov sivej	256
Registrácia vytáčania	2000
Vysielanie (max. miest určeni)	500

VÝŤAŽNOSŤ TONERA

Čierna (počet strán pri 5% pokrytí)	30000
-------------------------------------	-------

