

MX-M3050



- Tlač, kopírovanie, skenovanie, faxovanie, správa súborov
- Počet strán za minútu: 30 čb.
- Kapacita papiera: Štand. 650 Max. 6300 hárkov
- Upraviteľná, sklopná farebná LCD obrazovka s uhlopriečkou 10,1 palca s jednoduchým používateľským rozhraním umožňuje intuitívne prechádzanie funkciami MFP
- Funkcia Uvoľnenie tlače (Print Release) používateľom prináša možnosť odosielať a ukladať dokumenty na hlavné MFP, kde dochádza k autentifikácii a ich tlači z ktorejkoľvek sieťovej MFP.
- Voliteľná funkcia single sign-on prináša jednoduchší prístup k službám verejných cloudových úložísk
- Krátky čas zahrievania napomáha znižovať spotrebu energie a zlepšuje produktivitu.
- Voliteľná funkcia OCR umožňuje používateľom prevod skenovaných dokumentov do editovateľných súborov MS Office (pptx, xlsx, docx) a prehľadateľných súborov PDF

Technické údaje

Všeobecné

Rýchlosť tlače: A4 ČB (str./min.)	30
Technológia	15
Veľkosť papiera: Min.	A5
Veľkosť papiera: Max.	A3W
Gramáž papiera: Min. (g/m ²)	60
Gramáž papiera: Max. (g/m ²)	300
Kapacita papiera: Štd. (listov)	650
Kapacita papiera: Max. (listov)	6300
Doba zahrievania (s)	14
Pamäť: Max. (GB)	5
Skladovanie: voliteľné.	HDD
Kapacita pevného disku: 8 (GB)	500
Duplex	Std.
Spotreba (kW)	1,84
Rozmery základnej jednotky: Šírka (mm)	608
Rozmery základnej jednotky: Hĺbka (mm)	650
Rozmery základnej jednotky: Výška (mm)	834
Hmotnosť (kg)	64
Požiadavky na napájanie: napätie Min. (V)	220
Požiadavky na napájanie: napätie Max. (V)	240

Kopírovanie

Veľkosť originálu: Max.	A3
Doba vytlačenia prvej kópie: ČB (s)	4,5
Elektronické triedenie	Opt.
Súvislé kopírovanie (Max. počet kópií)	9999
Rozlíšenie skenovania: ČB (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozlíšenie skenovania: Farba (dpi)	600 x 600
Rozlíšenie tlače (dpi)	600 x 600
Gradácia: Farba (ekvivalentné úrovne)	256
Gradácia: ČB (ekvivalentné úrovne)	2
Rozsah zoomu: Min. (%)	25
Rozsah zoomu: Max. (%)	400
Prednastavené pomery kopírovania	10
Sieťový skener	Push scan, Pull scan

Súbor

Ukladanie dokumentov	Opt.
Uložené úlohy	Kopírovanie, Tlač, Skenovanie, Prenos faxu
Zložky úložiska	Priečinkov rýchleho prístupu k súborom, Hlavný priečinkov, Používateľský priečinkov (max. 1000)
Dôverný úložisko	True

Dokončovacie funkcie

Výstupná kapacita: Min. (listov)	500
Výstupná kapacita: Max. (listov)	3000
Kapacita zošívania: Max. (listov)	65
Sedlové zošívanie	Opt.
Offsetové radenie	Std.
Dierovanie	Opt.

Výťažnosť tonera

Čierna (strany s 6% pokrytím)	40000
-------------------------------	-------

Tlač

Sieťová tlačiareň	Std.
Rozlíšenie (dpi)	600 x 600, 9600 x 600
Rozhranie: Std.	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Podporované OS: Std.	Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Podporovaný OS: Voliteľne	Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15
Sieťové protokoly	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Tlačové protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD
Dostupné fonty	80 PCL, 139 PostScript 3

Fax

Fax	Opt.
Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG
Komunikačný protokol	Super G3
Doba prenosu (s)	3
Rýchlosť modemu: Min. (bps)	2400
Rýchlosť modemu: Max. (bps)	33600
Rozlíšenie prenosu: Štandardné (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Rozlíšenie prenosu: Ultra Fine (dpi)	406.4 x 391 dpi
Veľkosť dokumentu: Min.	A5
Veľkosť dokumentu: Max.	A3
Pamäť: Max. (MB)	1024
Stupne šedej (úrovne)	256
Registrácia voľby: rýchla/rýchla voľba	2000
Prenos vysielania (max. počet cieľov)	500

Skenovanie

Metóda skenovania	Std.
Rozlíšenie skenovania do cieľa (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Rozlíšenie skenovania na vyžiadanie (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Formáty súborov: Std.	TIFF, PDF, PDF/A, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS
Ciele skenovania	Plocha, FTP, Email, Sieťový priečinkov, Pamäť USB

Bezdrôtová sieť LAN

Bezdrôtová sieť LAN	Opt.
Regulácia v súlade s predpismi	IEEE802.11b/g/n
Prístupový režim	Režimy infraštruktúra, Režim prístupového bodu (softvér AP)
Zabezpečenie	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

