

LV-70X500E



Cieľové nasadenie: CAD/CAM, konštrukčné štúdio, fotografia, veda, technické návrhy, dohľad, zdravotníctvo, riadiace miestnosti a vysielanie.

- LCD s uhlopriečkou obrazovky 70" (177 cm)
- Natívne rozlíšenie 8K 7680 × 4320 bodov
- HDR High Dynamic Range
- 10-bitový rozšírený farebný rozsah
- Prehrávač médií pre snímky s rozlíšením 8K a videá s rozlíšením 4K
- Direct LED podsvietenie s miestnym stmievaním, 216 oblastí

Technické údaje

Príslušenstvo

[AVSpecificationAccessories]	Vysielač diaľkového ovládania, Návod na obsluhu, Napájací kábel, Batéria
Technológia obrazovky	TFT-LCD
Implicitné rozlíšenie (pixel)	7680 x 4320
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Filter obrazovky	AG
Technológia podsvietenia	Direct LED
Jas (cd/m ²)	400
Kontrastný pomer	3000:1
Zobrazenie farieb	1064,64
Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	8
Viewing Angle [°]	176
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	50-60
Príkon (W) (max. prevádzkový)	445
Príkon (W) (pohotovostný režim)	0,5
Prevádzková teplota (oC)	0 - 35
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Hmotnosť výrobku bez stojana (kg)	43
Port LAN	1

HDR High Dynamic Range	Auto, HLG, PQ, SDR
Obmedzená záruka výrobcu (roky)	3
Miestne stmievanie	True
Vstavané reproduktory (W)	10 + 15
Vstup počítača - Zapoj a hraj	True
Správa napájania	True
Farba skrinky	Čierna
Bez ventilátora	True
Snímač teploty	True
Viacjazyčná ponuka na obrazovke	True
Vzdialená správa	True
Funkcia zámku tlačidiel	True
Ovládanie zväčšenia	True
Nastavenie obrazovky	True
Nastavenie teploty farieb	True
Nastavenie gama	True
Regulácia teploty	True
Zmena komunikačnej rýchlosti RS232C	True

Na šírku	True
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	400 x 400

Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	70
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	177

CE, CB správa	True
---------------	------

HDMI	8
------	---

8K

4K
3840 x 2160 Pixels

8K
7680 x 4320 Pixels