

Farebná produkčná tlačiareň na nízkonákladovú tlač

MX-8090N

Profesionálna farebná tlač s vynikajúcou produktivitou a mimoriadnou kvalitou tlače



- Tlač, kopírovanie, skenovanie, správa súborov
- Kapacita papiera: štandardná 3100, maximálna 13500 hárkov
- Veľký, sklopný LCD displej s uhlopriečkou 15,4" pre dotykové ovládanie, s možnosťou úplnej používateľskej úpravy
- Integrovaný alebo externý EFI Fiery Print Server
- Počet strán za minútu: 80 čiernobiely, 80 farebné
- Vysokorychlostná, veľkoobjemová produktivita so širokou paletou profesionálnych dokončovacích úprav
- Vysoká kvalita tlače vďaka systému Developer Refresh

Technické údaje

VŠEOBECNÉ

Rýchlosť farebnej tlače str./min. (A4)	80
Rýchlosť ČB str./min. (A4)	80
Veľkosť papiera: max.-min.	A5R - SRA3
Hmotnosť papiera (g/m²)	55-300
Kapacita papiera: štand. (hárkov)	3100
Kapacita papiera: max. (hárkov)	13500
Doba zahrievania (s)	90
Pamäť všeob. min./max. (GB)	6
Pevný disk	STD
Kapacita pevného disku (GB)	1000
Duplex	STD
Príkon - nominálne lokálne napätie AC (Hz)	220 - 240 V, 50 / 60 Hz
Spotreba energie (kW)	3.84
Rozmery základnej jednotky (mm)	982 x 768 x 1,530
Hmotnosť (kg)	223.8

PODÁVAČ DOKUMENTOV

Kapacita originálov (hárkov)	150
Rýchlosť výmeny originálov: ČB	100 / 200
Rýchlosť výmeny originálov: fareb.	100 / 200

EVIDENCIA DOKUMENTOV

Evidencia dokumentov (štandardne / voľba)	STD
Kapacita evidencie dokumentov - hlavné a užívateľské priečinky (strany)	35000
Kapacita evidencie dokumentov - rýchly priečinok so súbormi (strany)	10000
Uložené úlohy	Kopírovanie, tlač, skenovanie
Ukladacie priečinky	Priečinok rýchleho prístupu k súborom, hlavný priečinok, používateľský priečinok (max. 1 000 priečinkov)
Dôverné uloženie	•

FAX

Fax (štandardne / voľba)	N / A
--------------------------	-------

VÝŤAŽNOSŤ TONERA

Čierna (počet strán pri 5% pokrytí)	65000
Azúrová (počet strán pri 5% pokrytí)	60000
Purpurová (počet strán pri 5% pokrytí)	60000
Žltá (počet strán pri 5% pokrytí)	60000

KOPÍRKA

Veľkosť papiera originálov (max.)	A3
Doba do prvej kópie far. (s)	5,1
Doba do prvej kópie ČB (s)	3,7
E-triedenie štandard.	•
Nepretržité kopírovanie (max. kópií)	9999
Rozlíšenie skenu ČB (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozlíšenie skenu fareb. (dpi)	600 x 600
Rozlíšenie tlače (dpi)	600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600, 1,200 x 1,200
Gradácia (ekvivalentné úrovne) - ČB	2
Gradácia (ekvivalentné úrovne) - farebné	256
Rozsah zoomu (%)	25-400 (25 - 200 using 1% increments)
Prednastavené pomery kopírovania	10

SKENER

Sieťový skener (štandardne / voľba)	STD
Metóda skenovania Push a Pull	•
Rozlíšenie skenu (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Formáty súborov	Formáty súborov TIFF, PDF, PDF / A-1b, šifrované PDF, XPS, kompaktné PDF*8, JPEG*8, XPS, prehľadateľné PDF, Office Open XML, (pptx, xlsx, docx), txt (TXT), rich text (RTF)
Nástroje skenera	Sharpdesk™
Miesta určenia skenu Plocha	•
Miesto určenia skenu FTP, E-mail	•
Miesto určenia skenu sieťový priečinok	•
Miesto určenia skenu pamäť USB	•

TLAČIAREŇ

Sieťová tlačiareň (štandardne / voľba)	STD
Rozlíšenie (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Rozhranie štandard./voliteľné	Std USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX-1000Base-T
Podporované OS štandardne	Windows 7, Windows 8.1, Windows10, Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
Sieťové protokoly	TCP / IP (IPv4, IPv6)
Tlač. protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tlač e-mailu), HTTP, FTP na sťahovanie tlačových súborov, IPP, SMB, WSD
PDL štand./volit.	Std PCL6, Genuine Adobe® PostScript® 3
Dostupné písma	80 (PCL), 139 (PS3)

KONEČNÁ ÚPRAVA

Kapacita výstupu	4250
Kapacita zošívania (listov) Max.	100
Sedlové zošitie	OPT
Off-setový posun	STD
Dierovanie	OPT
Dierovanie GBC	OPT
Vkladač	OPT
Skladacia jednotka	OPT

