

Projektor Sharp/ NEC P605UL



- Servis filtrov nie je nutný – úplne uzavretý optický laserový LCD pohon umožňuje konštrukciu bez použitia filtrov pri zachovaní brilantného jasú farieb.
- Správa vstupov pripravená na budúcnosť – vďaka spracovaniu vstupov 4K@30 Hz.
- Riziková skupina 2 – vzhľadom na súlad s požiadavkami na rizikóú skupinou 2 nie sú nutné žiadne predpísané bezpečnostné opatrenia.
- Nízka hladina hluku – s 19 dB* nebude táto tichá technológia rušiť vaše rokovanie.
- Žiadne výmeny lúčp – až 20 000 h bezúdržbovej prevádzky vďaka laserovému zdroju svetla.

Specifications

ROZLIŠENIE PANELA

1-čipový DLP(TI) / 3-čipový DLP(TI) / 3-LCD panel	- / - / •
Natívne rozlíšenie	1920 x 1200 (WUXGA)

VIDEOKONEKTORY

HDMI	•
------	---

AUDIOKONEKTORY

Minikonektor (3,5 mm) vstup/výstup	•
Cez konektor HDMI	•

OBRAZOVÉ DÁTA

Svietivosť v režime ECO (ANSI lumenov) / Štandard (ANSI lumenov)	6000
Kontrast	600000:1
Projekčná lampka (W) / Životnosť lampy v režime ECO (h) / Životnosť lampy v štandard (h)	20000 2
Fan	19 dB ECO / 25 dB
Zabudovaný objektív / vymeniteľné objektívy	- / •
Priblíženie – objektív (manuálne / motorizované)	• / -
Posun objektívu (H/V)	• / •
Lichobežníková korekcia (manuálna/auto)	• / -

INÉ

Napájanie (V) / spotreba energie, štandardne (W) / spotreba energie, režim ECO (W) / pohotovostný režim (W)	100-240 / 357 / 257 / 0.3
Rozmery v mm (Š x V x H)	480 x 122 x 407
Hmotnosť (kg)	9.7

DÁTOVÉ KONEKTORY

HDMI	•
15 pinový Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr)	•

KONEKTORY OVLÁDANIA

RS232C (Sub-D)	•
LAN	•
USB-Host	•

FAREBNÉ ŠTANDARDY

PAL 60/N/M	• / • / •
SECAM	•
NTSC (MHz) 3.58/ 4.43	• / •

PRÍSLUŠENSTVO

Diaľkový ovládač / Návod na používanie (CD-ROM)	• / •
Napájací kábel / kábel k PC	• / -

