

This is Why



- ▶ VEĽKOSŤ UHLOPRIEČKY 55" (139 CM) S NEPRETRŽITOU PREVÁDZKOU
- ▶ IBA 3,5 MM ŠASI MEDZI AKTÍVNymi OBLASŤAMI (2,1 MM/1,4 MM)
- ▶ UNIKÁTNA TECHNOLÓGIA SHARP UNIFORM COLOUR CORRECTION TECHNOLOGY (UCCT)
- ▶ JAS 700 CD/M²
- ▶ PATENTOVANÝ PANEL SHARP UV2A TFT
- ▶ URČENÉ NA NEPRETRŽITÚ PREVÁDZKU
- ▶ VYHLÁDÁVACIA TABUĽKA 1/D + 3/D
- ▶ PODPORA INŠTALÁCIE NA ŠÍRKU A NA VÝŠKU

55-palcový profesionálny LCD monitor Sharp PN-V551 s rozlíšením Full HD má mimoriadne tenké šasi s hrúbkou 3,5 mm, vďaka čomu môžete postaviť videosteny s rozmermi takmer pre ľubovoľný komerčný alebo verejný priestor. Bez ohľadu na to, či je inštalovaná v nákupnom stredisku, hoteli, riadiacej miestnosti, prepravnom uzle alebo konferenčnej miestnosti, súprava týchto monitorov zobrazí vašu správu s mimoriadnym štýlom a precíznosťou. Napríklad štyri monitory v konfigurácii 2 x 2 vám umožnia zobrazit' všetky obrazové body obsahu s natívnym rozlíšením 4K Ultra HD (3 840 x 2 160 pixelov) na ekvivalente 110-palcovej obrazovky. Technológia Sharp Uniform Colour Calibration Technology (UCCT) zaisťuje vynikajúci biely bod jednotne naprieč displejmi na videostene.

ZOBRAZIŤ INFORMÁCIE O MODULE

- ▶ Technológia obrazovky: **TFT-LCD**
- ▶ Implicitné rozlíšenie (pixel): **1920 x 1080**
- ▶ Veľkosť uhlopriečky (palce/cm): **55/139**
- ▶ Pomer šírky k výške obrazovky: **16:9**
- ▶ Technológia podsvietenia: **Full-array LED podsvietenie**
- ▶ Jas (cd/m2): **700**
- ▶ Kontrastný pomer: **3500:1**
- ▶ Zobrazenie farieb: **16,7 miliónov**
- ▶ Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá): **8**
- ▶ Uhol pohľadu (H/V) 0 CR> 10: **178/178**

NAPÁJANIE A PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

- ▶ Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz): **100-240/50-60**
- ▶ Príkion (W) (max. prevádzkový): **210**
- ▶ Príkion (W) (pohotovostný režim): **0,50**
- ▶ Prevádzková teplota (oC): **0-40**
- ▶ Vlhkosť (%): **20-80**
- ▶ Odvod tepla (BTU/h) MAX: **716,55**

HMOTNOSTI A MIERY

- ▶ Rozmer fazetky (Ľ/P) mm: **2,3/1,2**
- ▶ Rozmer fazetky (H/Ľ) mm: **2,3/1,2**
- ▶ Rámček pre videostenu (Obsah na obsah) mm: **3,5**
- ▶ Rozmery výrobku (Š/V/H) mm: **1.213,5 x 684 x 113,6**
- ▶ Hmotnosť výrobku bez stojana (kg): **27,5**

ZAPOJENIE (ZVUK/OBRAZ) VSTUP

- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-I: **1**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Konektor pre vstup zvuku, 3,5mm: **1**
- ▶ Iné: **1 vstupný konektor riadiacej súpravy cez 3,5 mm stereo konektor**

ZAPOJENIE (OVLÁDANIE/SÉRIOVÉ DÁTA)

- ▶ RS232C IN: **1**
- ▶ Výstup RS232C: **1**
- ▶ Port LAN: **1**
- ▶ USB: **1**

HLAVNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE

- ▶ 24/7 Certifikovaná prevádzka: ✓
- ▶ Vstup počítača - Zapoj a hraj: ✓
- ▶ Správa napájania: ✓
- ▶ Funkcia Multi-Screen (Viac obrazoviek) - Režim Videowall (Video stena) (Funkcia Enlarge (Zväčšiť)): ✓
- ▶ Funkcia Bezel Correction (Korekcia fazetky): ✓
- ▶ Vzdialená správa: ✓
- ▶ Reťazec Daisy (zrkadlový režim): ✓
- ▶ Diagnostika hardvéru: ✓
- ▶ Softvérová podpora ovládania monitora: ✓

BEZPEČNOSŤ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (EUROPA)

- ▶ CE, CB správa: ✓
- ▶ Obsah ortuti (mg): **0,00**

INŠTALÁCIA

- ▶ Na šírku: ✓
- ▶ Na výšku: ✓
- ▶ Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm): **VESA/4/400 x 400**

ZAPOJENIE (ZVUK/OBRAZ) VÝSTUP

- ▶ DVI-I: **1**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ Konektor pre vstup zvuku/slúchadlá, 3,5mm: **1**

www.sharp.sk

SHARP

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH
CENTRÁLA CENTRAL & EASTERN EUROPE
A-1020 VIEDEŇ
HANDELSKAI 342
INFOLINKA: 0800 611 008
FAX: +43 1 727 19 239
INTERNET: WWW.SHARP.SK