

Digital signage displej

Sharp/ NEC MultiSync M321



- Moderná a tenká konštrukcia – robustná a napriek tomu elegantná, pre nenápadnú integráciu do akejkoľvek aplikácie a prostredia.
- Neobmedzená čitateľnosť – vďaka zamedzeniu odrazov od okien alebo svetelných zdrojov nedochádza k narušeniu viditeľnosti obsahu signage alebo prezentácie v rokovacej miestnosti.
- Konektivita pripravená na budúcnosť – zariadenie je vybavené niekoľkými digitálnymi a analógovými vstupmi pre flexibilnú integráciu do AV infraštruktúry.
- Vzdialená správa zabezpečenia – ovládajte svoje zariadenia vzdialene, avšak bezpečne pomocou nástroja NEC Naviset Administrator 2; spravujte požiadavky na údržbu proaktívne a ušetríte tak čas aj prost
- Prevádzka v aplikáciách kritického významu, 24 hodín denne, 7 dní v týždni – výber súčastí priemyselnej kvality a starostlivo navrhnutá konštrukcia so zameraním na náročné scenáre zaisťujú pôsobivý a

Technické údaje

ZOBRAZIŤ INFORMÁCIE O MODULE

Technológia obrazovky	IPS with Direct LED backlights
Implicitné rozlíšenie (pixel)	1920 x 1080
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	32 / 80
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Jas (cd/m2)	450
Kontrastný pomer	1100:1
Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	8
Uhol pohľadu (H/V) 0 CR> 10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	16.7 (8bit)
Haze Level [%]	Pro (28)

NAPÁJANIE A PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Príkon (W) (max. prevádzkový)	40 shipping
Prevádzková teplota (°C)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 až 60
Vlhkosť (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 až 90

INŠTALÁCIA

Na šírku	•
Na výšku	•
Horizontálne	•
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	4 / 100 x 100 (FDMI); 200 x 200 (FDMI)

ZAPOJENIE (ZVUK/OBRAZ) VÝSTUP

Konektor pre vstup zvuku/slúchadlá, 3,5mm	1
---	---

PRÍSLUŠENSTVO

Shipping Content	2x AAA batéria; Displej; HDMI kábel; Napájací kábel; Diaľkové ovládanie; Príručka pre nastavenie
Vysielač diaľkového ovládania	Yes
Napájací kábel	Yes
Montážny držiak	Optional
Stolný stojan	Optional

HLAVNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE

Special Characteristics	HDMI ARC; Napájaný USB port (10 W); Odnímateľné logo
24/7 Certifikovaná prevádzka	•
Obmedzená záruka výrobcu (roky)	3
Vstavané reproduktory (W)	5 W + 5 W
Správa napájania	•
Snímač teploty	•
Snímač jas	•

HMOTNOSTI A MIERY

Rozmer fazetky (L/P) mm	11.9
Rozmer fazetky (H/L) mm	11.8 / 17.2
Rozmery výrobku (Š/V/H) mm	726.5 x 425.4 x 66.5
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	870 x 527 x 160
Hmotnosť výrobku bez stojana (kg)	6.3
Prepravná hmotnosť (Kg)	9.8

ZAPOJENIE (ZVUK/OBRAZ) VSTUP

HDMI	4
DisplayPort	2
VGA	1
Konektor pre vstup zvuku, 3,5mm	1

ZAPOJENIE (OVLÁDANIE/SÉRIOVÉ DÁTA)

RS232C IN	1
USB	1

