


Displej Digital Signage 4K

PN-HS551

Tenké a ľahké digital signage displeje



- Urobte v prostredí svojho maloobchodu, obchodnej spoločnosti alebo dopravy dojem s displejom s uhlopriečkou 55"
- Vylepšená a skutočná prezentácia farieb s rozšíreným farebným gamutom
- Zaisťte ľahkú viditeľnosť a počuteľnosť obsahu s integrovaným 4K USB prehrávačom médií a reproduktormi
- Životnosť podsvietenia 50 000 hodín (na výšku/na šírku pri 25 °C)
- Prezentujte detailné snímky a videá v rozlíšení 4K Ultra HD (3840 × 2160 pixelov)
- Nepretržité zobrazenie obsahu v priebehu nepretržitého prevádzkového času
- Najnovšia HDMI konektivita pre 4K pri 60 Hz
- Flexibilná inštalácia na výšku, na šírku a čelom nahor/nadol (360°)

Technické údaje

ZOBRAZIŤ INFORMÁCIE O MODULE

Technológia obrazovky	TFT LCD
Implicitné rozlíšenie (pixel)	3840 x 2160
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	55 / 138
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Technológia podsvietenia	W-LED / Full Array
Jas (cd/m2)	700
Kontrastný pomer	5000 : 1
Zobrazenie farieb	1,06 miliardy
Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	8
Uhol pohľadu (H/V) 0 CR> 10	178 / 178

NAPÁJANIE A PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240 / 50-60
Príkon (W) (max. prevádzkový)	190
Príkon (W) (pohotovostný režim)	0,50
Prevádzková teplota (oC)	0 - 40
Vlhkosť (%)	20 - 80RH

INŠTALÁCIA

Na šírku	•
Na výšku	•
Horizontálne	•
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	VESA 400 x 400

ZAPOJENIE (ZVUK/OBRAZ) VÝSTUP

Audio RCA R-L	1
---------------	---

HLAVNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE

24/7 Certifikovaná prevádzka	•
Vstavané reproduktory (W)	10W + 10W
Vstup počítača - Zapoj a hraj	•
Správa napájania	•
Farba skrinky	Čierna
Iné	Haze 25%

HMOTNOSTI A MIERY

Rozmer fazetky (L/P) mm	13,9 / 13,9
Rozmer fazetky (H/L) mm	13,9 / 13,9
Rozmery výrobku (Š/V/H) mm	1241 x 712,6 x 63,5
Hmotnosť výrobku bez stojana (kg)	18

ZAPOJENIE (ZVUK/OBRAZ) VSTUP

HDMI	3
VGA	1
Konektor pre vstup zvuku, 3,5mm	1
Iné	HDMI2.0 / HDCP 2.2 / CEC

ZAPOJENIE (OVLÁDANIE/SÉRIOVÉ DÁTA)

RS232C IN	1
Port LAN	1
USB	1

