



- ▶ 70" (176,6 CM) OBRAZOVKA PRE PROFESIONÁLNY 24/7 SIGNAGE
- ▶ 1 920 × 1 080 PÍXELOV SO 700 CD/M2
- ▶ FLEXIBILNÁ INŠTALÁCIA S ROZŠIROVACÍM SLOTOM MINI-OPS
- ▶ KONTRAST 5 000 : 1
- ▶ PODSVIETENÁ OBRAZOVKA LED
- ▶ KONŠTRUKCIA SO SLIM RÁMČEKOM A REPRODUKTORMI 10 W + 10 W
- ▶ PODPORA INŠTALÁCIE NA VÝŠKU, NA ŠÍRKU, NA PODLAHE AJ NA STROPE
- ▶ TECHNOLÓGIA DISPLEJA SHARP UV2A

Rad displejov Sharp PN-R nastavil nové meradlo v oblasti kritickej spoľahlivosti a flexibilného rozšírenia. Tieto displeje boli špeciálne skonštruované pre mnoho náročných aplikácií s vysokým jasom 700 cd/m2, vrátane príkazových a riadiacich miestností, 24/7 retail signage, transport signage, navigácie, pohostinstiev, recepcií, hotelových hál a ďalších firemných a verejných priestorov. Vďaka elegantnému, štíhlemu a decentnému dizajnu skrine ponúka najnovšia generácia radu PN-R výkonné zobrazenie, jednoduché použitie, pokoj a pohodlné samostatné ovládanie pri použití funkcie Mini-OPS Intel®.

Úplne nový model PNY 70" (176,6 cm) je určený na náročné aplikácie vyžadujúce zobrazenie s vysokým jasom a nepretržitú prevádzku – 24/7 – a je podporovaný flexibilným rozširovacím slotom Mini-OPS od spoločnosti Intel® – pri používaní jedného z modulových variantov nie je potrebná žiadna nevzhľadná kabeláž. PN-R706 ako ľahko použiteľné a vysoko spoľahlivé riešenie s vynikajúcou kvalitou obrazu a zvuku nastavuje nový štandard pre spoľahlivý a robustný signage displej typu plug-and-go, ktorý je možné používať kedykoľvek a kdekoľvek.

70-palcový displej PN-R706 od Sharp ponúka najmodernejšiu technológiu LED podsvietenia so špičkovým jasom, umožňujúcu použitie ešte tenších rámečkov a nižšiu hĺbku skrine a je atraktívnym a elegantným doplnkom akejkoľvek náročnej signage aplikácie. Vďaka výnimočne vysokej spoľahlivosti, vynikajúcej odolnosti a jednoduchému ovládaniu môže byť displej nainštalovaný buď na výšku, alebo na šírku, a dokonca ho je možné zavesiť zo stropu na zobrazenie lícom nahor pri akejkoľvek uhle naklonenia.

Zabudovaná funkcia Daisy Chain prostredníctvom DisplayPort pripojenia umožňuje pripojiť dohromady až 5 jednotiek na zobrazenie zrkadlovo rovnakého obsahu. Takisto je to ďalším dôvodom, prečo sa môžu LCD displeje od spoločnosti Sharp využívať na rozšírenie vášho obchodného potenciálu.

Nový rozširujúci slot Intel® Mini-OPS vychádza z dobre známeho priemyselného štandardu OPS tým, že znižuje mechanický form faktor a maximálne využíva možnosti úspory energie najnovšej generácie čipsetov Intel s nižším príkonom. Rozširujúce moduly, ktoré zahŕňajú bezdrôtový (PN-ZB03W), HDBaseT (PN-ZB03H) a integrovaný radič PC (PN-ZB03C), zaisťujú, že má PN-R maximálnu flexibilitu a rozšírený rozsah aplikácií.

ZOBRAZIŤ INFORMÁCIE O MODULE

- ▶ Technológia obrazovky: **LCD UV2A**
- ▶ Implicitné rozlíšenie (pixel): **1920 x 1080**
- ▶ Veľkosť uhlopriečky (palce/cm): **70/176.7**
- ▶ Pomer šírky k výške obrazovky: **16 : 9**
- ▶ Technológia podsvietenia: **LED Edge**
- ▶ Jas (cd/m2): **700**
- ▶ Kontrastný pomer: **5,000:1**
- ▶ Zobrazenie farieb: **16,77M**
- ▶ Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá): **8**
- ▶ Rozstup pixlov (mm V/Š): **0.802 x 0.802 mm**
- ▶ Uhol pohľadu (H/V) 0 CR> 10: **176/176**

NAPÁJANIE A PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

- ▶ Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz): **100-240/50-60**
- ▶ Prikon (W) (max. prevádzkový): **230**
- ▶ Prevádzková teplota (oC): **0 to 40**
- ▶ Vlhkosť (%): **20 to 80**
- ▶ Odvod tepla (BTU/h) MAX: **785**

INŠTALÁCIA

- ▶ Na šírku: ✓
- ▶ Na výšku: ✓
- ▶ Horizontálne: ✓
- ▶ Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm): **4/400mm x 400mm**

ZAPOJENIE (ZVUK/OBRAZ) VÝSTUP

- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ Konektor pre vstup zvuku/slúchadlá, 3,5mm: **1**

PRÍSLUŠENSTVO

- ▶ Vysielač diaľkového ovládania: **STD**
- ▶ Napájací kábel: **STD**
- ▶ Montážny držiak: **OPT**

HLAVNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE

- ▶ 24/7 Certifikovaná prevádzka: ✓
- ▶ Obmedzená záruka výrobcu (roky): **3**
- ▶ Vstavané reproduktory (W): **10 x 10**
- ▶ Vstup počítača - Zapoj a hraj: ✓
- ▶ Správa napájania: ✓
- ▶ Farba skrinky: **ČIERNA**
- ▶ Bez ventilátora: ✓
- ▶ Snímač teploty: ✓
- ▶ Funkcia Multi-Screen (Viac obrazoviek) - Režim Videowall (Video stena) (Funkcia Enlarge (Zväčšiť)): ✓
- ▶ Viacjazyčná ponuka na obrazovke: ✓
- ▶ Ret'azec Daisy (zrkadlový režim): ✓
- ▶ Diagnostika hardvéru: ✓
- ▶ Softvérová podpora ovládania monitora: ✓
- ▶ Regulácia teploty: ✓
- ▶ Iné: **Rozširujúci slot Mini OPS**

HMOTNOSTI A MIERY

- ▶ Rozmer fazetky (Ľ/P) mm: **19**
- ▶ Rozmer fazetky (H/Ľ) mm: **24**
- ▶ Rozmery výrobku (Š/V/H) mm: **1579 x 918 x 65**
- ▶ Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm: **1835 x 1206 x 350**
- ▶ Hmotnosť výrobku bez stojana (kg): **45**
- ▶ Prepravná hmotnosť (Kg): **70**

ZAPOJENIE (ZVUK/OBRAZ) VSTUP

- ▶ HDMI: **2**
- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Komponentné: **1**
- ▶ Konektor pre vstup zvuku, 3,5mm: **1**

ZAPOJENIE (OVLÁDANIE/SÉRIOVÉ DÁTA)

- ▶ RS232C IN: **1**
- ▶ Výstup RS232C: **1**
- ▶ Port LAN: **1**

www.sharp.sk

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH
CENTRÁLA CENTRAL & EASTERN EUROPE
A-1020 Viedeň
Handelskai 342
INFOLINKA: 0800 611 008
FAX: +43 1 727 19 239
INTERNET: www.sharp.sk