



- ▶ PRODUKCIA S VYSOKÝM OBJEMOM
- ▶ STRÁN ZA MINÚTU: 90 ČB
- ▶ KAPACITA PAPIERA: ŠTANDARDNE 3100, MAX. 13500
- ▶ MIMORIADNY PRODUKČNÝ STROJ VYVINUTÝ NA POSKYTNUTIE PRVOTRIEDNEJ SPOLAHLIVOSTI A VÝKONU
- ▶ MEDZI ZNAČNÉ MOŽNOSTI KONEČNEJ ÚPRAVY PATRÍ ZOŠÍVANIE 100 HÁRKOV, SEDLOVÉ ZOŠÍVANIE, MNOHONÁSOBNÉ SKLADANIE, KOREKCIA ZVLNENIA, MOŽNOSTI OREZANIA A VKLADANIA
- ▶ RÝCHLOSŤ SKENOVANIA 120 ORIG./MIN. 1-STRANNE A 200 ORIG./MIN. 2-STRANNE FAREBNE AJ ČIERNOBIELO SO ŠTANDARDNÝM DSPF NA 250 HÁRKOV
- ▶ NAKLÁŇATEĽNÝ 10,1" FAREBNÝ LCD PANEL S OVLÁDANÍM DOTYKOM „FINGER-SWIPE“ PONÚKA VYNIKAJÚCI PANEL
- ▶ NAVRHNUTÝ NA ZAISTENIE JEDNODUCHÉHO SERVISU A MAXIMÁLNEJ DOBY PREVÁDZKY S PLNÝM PRÍSTUPOM KU KLÚČOVÝM KOMPONENTOM SPREDU

Pozrite si funkcie zariadenia MX-M904 a uvidíte, že je ideálne na dlhé a nepretržité používanie v náročných produkčných prostrediach. Jeho veľmi rýchly výstup 90 strán za minútu a schopnosť manipulácie so sadou s gramážou do 300 gsm je doplnený veľkorysou kapacitou papiera 13 500 hárkov; rýchlosťou 2-stranového skenovania 200 originálov za minútu a veľkým výberom možností konečnej úpravy. Presné strojárstvo pre overenú odolnosť a prekvapivo tichá prevádzka uľahčujú vlastníctvo a prácu s týmto zariadením.

VŠEOBECNÉ

- Rýchlosť ČB str./min. (A4): **90**
- Rýchlosť ČB str./min. (A3): **47**
- Veľkosť papiera: max.-min.: **SRA3 - A5R**
- Hmotnosť papiera (g/m2): **52 - 300**
- Kapacita papiera: štand. (hárkov): **3100**
- Kapacita papiera: max. (hárkov): **13500**
- Doba zahrievania (s): **210**
- Pamäť všeob. min./max. (GB): **5**
- Pevný disk: **STD**
- Kapacita pevného disku (GB): **1000**
- Duplex: **ŠTAND.**
- Príkon - nominálne lokálne napätie AC (Hz): **220-240V, 8A, 50/60Hz**
- Spotreba energie (kW): **2,76**
- Rozmery základnej jednotky (mm): **1084 x 790 x 1237**
- Rozmery plnej konfigurácie (mm): **5982 x 790 x 1551**
- Hmotnosť (kg): **295**

PODÁVAČ DOKUMENTOV

- Kapacita originálov (hárkov): **250**
- Rýchlosť výmeny originálov - ČB: **120 (simplex)200 (duplex)**
- Rýchlosť výmeny originálov - fareb.: **120 (simplex)200 (duplex)**

EVIDENCIA DOKUMENTOV

- Evidencia dokumentov (štandardne / vol'ba): **STD**
- Kapacita evidencie dokumentov - hlavné a užívateľské priečinky (strany): **35000**
- Kapacita evidencie dokumentov - rýchly priečinok so súbormi (strany): **10000**
- Uložené úlohy: **Kopírovanie, tlač, skenovanie, prenos faxu**
- Ukladacie priečinky: **Priečinok rýchleho prístupu k súborom, hlavný priečinok, užívateľský priečinok (max. 1000)**
- Dôverné uloženie: ✓

FAX

- Fax (štandardne / vol'ba): **STD**
- Metóda kompresie: **MH/MR/MMR/JBIG**
- Komunikačný protokol: **Super G3**
- Doba prenosu (s): **3**
- Rýchlosť modemu (bps): **33,600**
- Rozlíšenie prenosu: **203.2 x 97.8/406.4 x 391**
- Veľkosť dokumentu (min.): **A5**
- Veľkosť dokumentu (max.): **A3**
- Pamäť (MB) štandardne/max.: **1**
- Úrovne odíetiev sivej: **256**
- Registrácia vytáčania; rapídna/rýchla vol'ba: **999**
- Vysielanie (max. miest určení): **500**

KOPÍRKA

- Veľkosť papiera originálov (max.): **A3**
- Doba do prvej kópie ČB (s): **4,0**
- E-triedenie štandard.: ✓
- Nepretržité kopírovanie (max. kópií): **9999**
- Rozlíšenie skenu ČB (dpi): **600 x 600**
- Rozlíšenie skenu fareb. (dpi): **600 x 600**
- Rozlíšenie tlače (dpi): **1200 x 1200**
- Gradácia (ekvivalentné úrovne) - ČB: **256**
- Rozsah zoomu (%): **25 - 400**
- Prednastavené pomery kopírovania: **10 (5E/5R)**

SKENER

- Sieťový skener (štandardne / vol'ba): **STD**
- Metóda skenovania Push a Pull: ✓
- Rozlíšenie skenu (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 60050 - 9600**
- Formáty súborov: **XPS, PDF, Encrypted PDF, Compact PDF, PDF/A-1b, JPEG, TIFF**
- Nástroje skenera: **Nástroj skenovania cez sieť Sharp OSA, Sharpdesk**
- Miesta určenia skenu Plocha: ✓
- Miesto určenia skenu FTP, E-mail: ✓
- Miesto určenia skenu sieťový priečinok: ✓
- Miesto určenia skenu pamäť USB: ✓

TLAČIAREŇ

- Sieťová tlačiareň (štandardne / vol'ba): **STD**
- Rozlíšenie (dpi): **1200 x 1200**
- Vylepšené rozlíšenie (dpi): **1200 x 1200**
- Rozhranie štandard./voliteľné: **Štand. USB 2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T**
- Podporované OS štandardne: **Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 7Mac OS X 10.4.11,10.5 - 10.5.8,10.6 - 10.6.8,10.7 - 10.7.4**
- Sieťové protokoly: **TCP/IP, IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk), IPv6**
- Tlač. protokoly: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tlač e-mailov), HTTP, aplikácia Novell Printserver s NDS a Bindery, FTP pre sťahovanie súborov určených na tlač, tlač cez EtherTalk, IPP**
- PDL štand./volit.: **Štand. PCL6, True Adobe PostScript 3Opt XPS**
- Dostupné písma: **80 (PCL), 136 (PS3)**

KONEČNÁ ÚPRAVA

- Kapacita výstupu: **4000**
- Kapacita zošívania (listov) Max.: **100**
- Sedlové zošitie: **OPT**
- Off-setový posun: **STD**
- Dierovanie: **OPT**
- Dierovanie GBC: **OPT**
- Vkladač: **OPT**
- Skladacia jednotka: **OPT**

www.sharp.sk

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH
CENTRÁLA CENTRAL & EASTERN EUROPE
A-1020 Viedeň
Handelskai 342
INFOLINKA: 0800 611 008
FAX: +43 1 727 19 239
INTERNET: www.sharp.sk