

Desktopové monitory

# NEC MULTISYNC® EA242WU

## NEC MultiSync

- Improve your Productivity – with embedded LAN and USB-C, this display serves as a docking hub in your Personal Workspace.
- Future-proof flexibility – wide connectivity provides high-level flexibility with LAN, DP, HDMI, USB Type C, USB A and audio output.
- Clutter-free workspace – Powerful 65W USB Type-C connectivity manages video, audio, power and USB via a single cable.
- Easy multi-screen set-up – Daisy-chain multiple display configurations through DisplayPort-out, no additional cables needed.
- Maximum attention to health and well-being – including ergonomic height adjustment; built-in Low Blue Light and Flicker-Free technology; plus integrated ambient light sensor.

# Technické údaje

Technológia obrazovky	IPS TFT with W-LED backlight
Pomer šírky k výške obrazovky	16:10
Jas (cd/m2)	300
Kontrastný pomer	1000:1
[AVSpecificationDynamicContrastRatio]	5000:1
Zobrazenie farieb	16.77
Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	6
Viewing Angle [°]	178
Special Characteristics	ControlSync®, Merač úspory emisií uhlíka, Predvolby DICOM, Používateľské nastavenie, DDC/CI compatible, Podpora RGB, Frame Comp, ErgoDesign®, Technológia LED podsvietenia, Picture-by-Picture, PLink Support, [quick-release-stand-and-handle], Dotykové senzory, USB ver. 3.0 (3 nadol/1 nahor), Flicker Free
Optimum Resolution	1920 x 1200 at 60 Hz
Supported Resolution	1024 x 768 , 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1440 x 900, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 640 x 480, 800 x 600, 1280 x 768, 1360 x 768, 1366 x 768, 1400 x 1050, 1600 x 1200, 1920 x 1200
Height adjustable stand [mm]	150
Screen Rotate [°]	-90 - 90
[AVSpecificationDimensionsWidthWithStandMm]	531
[AVSpecificationDimensionsHeightWithStandMm]	365
[AVSpecificationDimensionsDepthWithStandMm]	250
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	100 x 100
Zámok Kensington	True
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	24
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	61
Spotreba energie v režime Zap. (IEC62087:2012)	12 (Eco Mode 2), 21 (typ.)
Power Supply	Internal Power Supply
Rozmer fazetky (L/P) mm	1
Rozmer fazetky (H) mm	1
Hmotnosť výrobku so stojanom (kg)	7

Colour Versions	Predné rámečky v čiernej farbe, Zadná časť skrine v čiernej farbe, Predné rámečky v bielej farbe, Zadná časť skrine v bielej farbe
Cable Management Plug & Play	True
Audio	VESA DDC2B, VESA DDCi Slúchadlový konektor, Integrované reproduktory (1 W + 1 W)
Adjust Functions	Hlasitosť zvuku / stlmenie, Automatické nastavenie, Jas, Ovládanie teploty farieb, Kontrast, Control Sync, DV režim, Eco režim, Fine Adjust (analog), Senzor prítomnosti používateľa, Inteligentné riadenie spotreby, Výber jazyka, LED Brightness, Informácie o monitore, NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment), On-Screen-Display (OSD), Obnova jedným tlačidlom, Časovač napájania, sRGB
Safety & Ergonomics	CE, EnergyStar 8.0, Flicker-free, Low Blue Light, TCO 9.0
Obmedzená záruka výrobcu (roky)	3 roky záruka vrátane záruky na podsvietenie, Voliteľné predĺženie záruky na 4. až 5. rok od kúpy
Energy Efficiency	Ambient light sensor, Energy consumption: 13 kWh/1000 h, Energy efficiency class: D, Human sensor, Intelligent Power Management
Ecological Standards Ecological Materials	Energy Star 8.0, TCO 9.0 Príručky na stiahnutie
Digital	DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB ver. 3.1 (2 down / 1 up), USB Type C (65 W)
Output Control	1 x RJ45
<b>Príslušenstvo</b>	
Shipping Content	Monitor, Napájací kábel, Sprievodca nastavením, USB-C kábel
Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 77
Vertical Frequency [Hz]	50 - 60
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Prevádzková teplota (oC)	5 - 35