

Čiernobiela MFP formátu A4 novej generácie

MX-B355W

Kompaktná kancelárska MFP, ktorá ponúka flexibilitu pre splnenie požiadaviek rušného kancelárskeho prostredia



- Tlač, kopírovanie, skenovanie, faxovanie, správa súborov
- Kapacita papiera: štandardná 550, maximálna 2350 hárkov
- Sklopná 7-palcová farebná dotyková obrazovka s režimom zjednodušeného používateľského rozhrania
- Štyri odstupňované úrovne ochrany sietí a dát
- Počet strán za minútu: 35 čiernobielo
- Kompaktná čiernobiela MFP formátu A4 s vnútorným finišerom pre úsporu miesta
- Čiernobiele a farebné skenovanie pre rýchlu digitalizáciu dokumentov

Technické údaje

VŠEOBECNÉ

Rýchlosť ČB str./min. (A4)	35
Veľkosť papiera: max.-min.	A6 – A4
Hmotnosť papiera (g/m ²)	55 - 220
Kapacita papiera: štand. (hárkov)	550
Kapacita papiera: max. (hárkov)	2350
Doba zahrievania (s)	20
Pamäť všeob. min./max. (GB)	5
Pevný disk	STD
Kapacita pevného disku (GB)	500
Duplex	STD
Príkon - nominálne lokálne napätie AC (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Spotreba energie (kW)	1,84
Rozmery (mm)	492 x 517 x 588
Hmotnosť (kg)	31

PODÁVAČ DOKUMENTOV

Kapacita originálov (hárkov)	50
------------------------------	----

EVIDENCIA DOKUMENTOV

Evidencia dokumentov (štandardne / voľba)	STD
Kapacita evidencie dokumentov - hlavné a užívateľské priečinky (strany)	20000
Kapacita evidencie dokumentov - rýchly priečinok so súbormi (strany)	10000
Uložené úlohy	Kopírovanie, tlač, skenovanie, prenos faxu
Ukladacie priečinky	Priečinok rýchleho prístupu k súborom, hlavný priečinok, používateľský priečinok (max. 1 000)
Dôverné uloženie	•

FAX

Fax (štandardne / voľba)	STD
Metóda kompresie	MH / MR / MMR / JBIG
Komunikačný protokol	Super G3
Doba prenosu (s)	3
Rýchlosť modemu (bps)	33.600 - 2.400
Rozlíšenie prenosu	STD 203,2 x 97,8 dpi / Ultra Fine 406,4 x 391 dpi
Veľkosť dokumentu (min.)	A5
Veľkosť dokumentu (max.)	A4
Pamäť (MB)	1024
Úrovne odtieňov sivej	256
Registrácia vytáčania	2000
Vysielanie (max. miest určení)	500

BEZDRÔTOVÁ LAN

Bezdrôtová LAN (Štandardne / Voliteľne)	STD
Protokoly	IEEE802.11n / g / b
Režimy prístupu	Infrastructure mode, Software AP mode
Bezpečnosť	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

KOPÍRKA

Veľkosť papiera originálov (max.)	A4
Doba do prvej kópie ČB (s)	5,3
E-triedenie štandard.	•
Nepretržité kopírovanie (max. kópií)	9999
Rozlíšenie skenu ČB (dpi)	600 x 600
Rozlíšenie tlače (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Gradácia (ekvivalentné úrovne) - ČB	256
Rozsah zoomu (%)	25 – 400, (25 – 200 using RSPF / DSPF) in 1% increments
Prednastavené pomery kopírovania	10 ratios (5R / 5E)

SKENER

Sieťový skener (štandardne / voľba)	STD
Metóda skenovania Push a Pull	•
Rozlíšenie skenu (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9,600 dpi via user setting
Formáty súborov	TIFF, PDF, PDF / A, šifrované PDF, kompaktné PDF, JPEG,XPS, prehľadávateľné PDF, OOXML (docx, xlsx, pptx), text (TXT), rich text (RTF)
Miesta určenia skenu Plocha	•
Miesto určenia skenu FTP, E-mail	•
Miesto určenia skenu sieťový priečinok	•
Miesto určenia skenu pamäť USB	•

TLAČIAREŇ

Rozlíšenie (dpi)	600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600
Sieťová tlačiareň (štandardne / voľba)	STD
Rozhranie štandard./voliteľné	STD USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Podporované OS štandardne	Windows 8.1, 10. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Sieťové protokoly	TCP / IP
Tlač. protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tlač e-mailu), HTTP, FTP na stahovanie tlačových súborov, IPP, SMB, WSD
PDL štand./volit.	Standard: PCL, Genuine Adobe® PostScript®3
Dostupné písma	80 (PCL), 139 (PS3)

KONEČNÁ ÚPRAVA

Max. kapacita výstupu	250
Kapacita zošívania (listov) Max.	30
Off-setový posun	OPT

VÝŤAŽNOSŤ TONERA

Čierna (počet strán pri 5% pokrytí)	30000
-------------------------------------	-------

