



- ▶ TLAČ, KOPÍROVANIE, SKENOVANIE, FAXOVANIE, SÚBOR
- ▶ STRÁN ZA MINÚTU: 31 ČB 31 FAREBNE
- ▶ KAPACITA PAPIERA: ŠTANDARDNE 600, MAX. 2100 HÁRKOV
- ▶ FAREBNÉ MFZ FORMÁTU A4 S MIESTOM ŠETRIACIM VNÚTORNÝM FINIŠÉROM
- ▶ 7,0" FAREBNÝ DOTYKOVÝ RIADIACI PANEL LCD SO ZOBRAZENÍM UKÁŽOK
- ▶ VYSOKOKVALITNÁ TLAČ 1200 X 1200 DPI
- ▶ TIE NAJLEPŠIE BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIA V ODVETVÍ PRE MIMORIADNU OCHRANU DÁT/DOKUMENTOV
- ▶ SHARP OSA 3.5 (OPEN SYSTEMS ARCHITECTURE) UMOŽŇUJE INTEGRÁCIU SO SIEŤOVÝMI APLIKÁCIAMI A SPRÍSTUPŇUJE ICH Z OVLÁDACIEHO PANELA LCD

Nové sieťové farebné MFZ formátu A4 MX-C312 používa rovnaké inteligentné funkcie a vysoko výkonnú technológiu, ktoré sú v našich MFZ formátu A3, má dizajn šetriaci miestom, vďaka ktorému sa vojde hneď vedľa kartotéky. Všetko súvisiace s týmto MFZ bolo navrhnuté tak, aby sa zvýšila produktivita – veľká rýchlosť tlače s max. 31 str./min. dokonca aj pri rozlíšení 1200 x 1200 dpi, veľká rýchlosť skenovania s max. 33 orig./min., výkonné funkcie správy a nástroj diaľkového predného operačného panela. 7.0" farebný dotykový LCD displej s prispôbitelnými tlačidlami a so zobrazením ukážok poskytuje jednoduchú navigáciu v pracovných prostrediach s pracovným postupom orientovaným na IT.

VŠEOBECNÉ

- Rýchlosť farebnej tlače str./min. (A4): **31**
- Rýchlosť ČB str./min. (A4): **31**
- Veľkosť papiera: max.-min.: **A5 - A4**
- Hmotnosť papiera (g/m2): **55 - 209**
- Kapacita papiera: štand. (hárkov): **600**
- Kapacita papiera: max. (hárkov): **2100**
- Doba zahrievania (s): **90**
- Pamäť všeob. min./max. (MB): **512**
- Pamäť tlač. min./max. (MB): **512 - 1536**
- Pevný disk: **STD**
- Kapacita pevného disku (GB): **80**
- Duplex: **STD**
- Prikon - nominálne lokálne napätie AC (Hz): **220 - 240V, 50/60Hz**
- Spotreba energie (kW): **1,84**
- Rozmery (mm): **560 x 493 x 714**
- Hmotnosť (kg): **46**

PODÁVAČ DOKUMENTOV

- Kapacita originálov (hárkov): **50**

EVIDENCIA DOKUMENTOV

- Evidencia dokumentov (štandardne / vol'ba): **STD**
- Kapacita evidencie dokumentov - hlavné a užívateľské priečinky (strany): **5500**
- Kapacita evidencie dokumentov - rýchly priečinok so súbormi (strany): **1700**
- Uložené úlohy: **Kopírovanie, tlač, priama tlač, skenovanie, prenos faxu**
- Ukladacie priečinky: **Priečinok rýchleho prístupu k súborom, hlavný priečinok, užívateľský priečinok (max. 1000)**
- Dôverné uloženie: **✓**

FAX

- Fax (štandardne / vol'ba): **VOLIT.**
- Metóda kompresie: **MH/MR/MMR/JBIG**
- Komunikačný protokol: **Super G3**
- Doba prenosu (s): **2**
- Rýchlosť modemu (bps): **33.600 - 2.400**
- Rozlíšenie prenosu: **STD 203,2 x 97,8 dpi/Extra Fine 406,4 x 391 dpi**
- Veľkosť dokumentu (min.): **A5**
- Veľkosť dokumentu (max.): **A4**
- Pamäť (MB): **8**
- Úroveň odtieňov sivej: **256**
- Registrácia vytáčania; rapidná/rýchla vol'ba: **999**
- Vysielanie (max. miest určeni): **500**

KOPÍRKA

- Veľkosť papiera originálov (max.): **A4**
- Doba do prvej kópie far. (s): **8,9**
- Doba do prvej kópie ČB (s): **8,0**
- E-triedenie štandard.: **✓**
- Nepretržité kopírovanie (max. kópií): **999**
- Rozlíšenie skenu ČB (dpi): **600 x 600**
- Rozlíšenie skenu fareb. (dpi): **600 x 600**
- Rozlíšenie tlače (dpi): **1200 x 1200**
- Gradácia (ekvivalentné úrovne) - ČB: **2**
- Gradácia (ekvivalentné úrovne) - farebné: **256**
- Rozsah zoomu (%): **50 - 200**
- Prednastavené pomery kopírovania: **8**

SKENER

- Sieťový skener (štandardne / vol'ba): **STD**
- Metóda skenovania Push a Pull: **✓**
- Rozlíšenie skenu (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50 to 9600**
- Formáty súborov: **XPS, TIFF, PDF, šifrované PDF, JPEG (len farebné)**
- Nástroje skenera: **Network Scan Tool, Sharpdesk, Sharp TWAIN**
- Miesta určenia skenu Plocha: **✓**
- Miesto určenia skenu FTP, E-mail: **✓**
- Miesto určenia skenu sieťový priečinok: **✓**
- Miesto určenia skenu pamäť USB: **✓**

TLAČIAREŇ

- Rozlíšenie (dpi): **1200 x 1200**
- Sieťová tlačiareň (štandardne / vol'ba): **ŠTAND.**
- Rozhranie štandard./voliteľné: **ŠTAND. USB 2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T**
- Podporované OS štandardne: **Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7Mac OS X 10.4 - 10.4.11,10.5 - 10.5.8,10.6 - 10.6.8,10.7 - 10.7.2**
- Sieťové protokoly: **TCP/IP (IPv4 and IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)**
- Tlač. protokoly: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tlač e-mailov), HTTP, aplikácia Novell Printserver s NDS a Bindery, FTP pre sťahovanie súborov určených na tlač, tlač cez EtherTalk, IPP**
- PDL štand./volit.: **ŠTAND. PCL 5e/6, emulácia PS3, VOLIT. XPS**
- Dostupné písma: **80 (PCL), 136 (PS3)**

KONEČNÁ ÚPRAVA

- Max. kapacita výstupu: **280**
- Kapacita zošívania (listov) Max.: **30**
- Off-setový posun: **OPT**

www.sharp.sk

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH
CENTRÁLA CENTRAL & EASTERN EUROPE
A-1020 VIEDEŇ
HANDELSKAI 342
INFOLINKA: 0800 611 008
FAX: +43 1 727 19 239
INTERNET: WWW.SHARP.SK