

Farebné multifunkčné tlačiarne A4

MX-C407F



- Farebná podniková MFP formátu A4 určená pre pracovné skupiny, s rýchlosťou až 38 str./min. a skutočným rozlíšením farebnej tlače 1200 × 1200 dpi
- Vyspelá technológia rýchleho skenovania sa k vašim digitálnym systémom pripája rýchlosťou skenovania až 56 obr./min.
- 7" farebný LCD dotykový panel s režimom zjednodušeného používateľského rozhrania a intuitívnou obsluhou znamená, že aj tie najzložitejšie procesy sú riešené jednoducho
- Flexibilná práca s médiami, okrem iného štvrtkami, malými médiami aj obálkami, a to z hlavného zásobníka aj jednostranového podávača.
- Priama tlač súborov Microsoft Office a ďalších typov dokumentov a obrázkov z flash diskov
- Jednoduchý prístup k verejným cloudovým službám, ako sú box, Google Drive, Dropbox, OneDrive a pod.
- Rozšíriteľné vstupné možnosti vám umožňujú tlač na najrôznejšie typy papiera a navýšenie kapacity papiera na 2300 hárkov.
- Bezpečnosť citlivých dát je zaistená overovaním identity používateľov, šifrovaním a filtrovaním portov a pripojení, ktoré obmedzujú prístup
- Mobilná tlač zo zariadení so systémami iOS, Android a Windows Mobile a voliteľná bezdrôtová a priama tlač pomocou NFC zo smartfónov a tabletov
- Funkcie na riadenie spotreby energie, ktoré znižujú jej spotrebu tak v aktívnom režime, ako v režime spánku

Technické údaje

Všeobecné

Rýchlosť tlače: A4 Farba (str./min.)	38
Rýchlosť tlače: A4 ČB (str./min.)	38
Veľkosť papiera: Min.	A6
Veľkosť papiera: Max.	A4
Gramáž papiera: Min. (g/m ²)	60
Gramáž papiera: Max. (g/m ²)	218
Kapacita papiera: Štd. (listov)	650
Kapacita papiera: Max. (listov)	2300
Pamäť: Min. (GB)	2
Pamäť: Max. (GB)	4
[MFPSpecificationStorageOpt]	HDD
[MFPSpecificationHddCapOptGb]	500
Duplex	Std.
Požiadavky na napájanie: frekvencia Min. (Hz)	50
Požiadavky na napájanie: frekvencia Max. (Hz)	60
Spotreba (kW)	1,84
Rozmery základnej jednotky: Šírka (mm)	505
Rozmery základnej jednotky: Hĺbka (mm)	533
Rozmery základnej jednotky: Výška (mm)	648
Hmotnosť (kg)	45
Požiadavky na napájanie: napätie Min. (V)	220
Požiadavky na napájanie: napätie Max. (V)	240

Kopírovanie

Veľkosť originálu: Max.	A4
Doba vytlačenia prvej kópie: Farebne (s)	8
Doba vytlačenia prvej kópie: ČB (s)	7
Elektronické triedenie	Opt.
Súvislé kopírovanie (Max. počet kópií)	9999
Rozlíšenie skenovania: ČB (dpi)	600 x 600
Rozlíšenie skenovania: Farba (dpi)	600 x 600
Rozsah zoomu: Min. (%)	25
Rozsah zoomu: Max. (%)	400
Prednastavené pomery kopírovania	6
Sieťový skener	Push scan, Pull scan

Skenovanie

Metóda skenovania	Std.
Rozlíšenie skenovania do cieľa (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Rozlíšenie skenovania na vyžiadanie (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Kapacita podávača dokumentov (listov)	50
Formáty súborov: Std.	XPS, TIFF, Compact PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, BMP, Encrypted PDF, Searchable PDF, PDF, JPEG
Ciele skenovania	Plocha, FTP, Email, Sieťový priečinok, Pamäť USB

Súbor

Ukladanie dokumentov	Std.
----------------------	------

Tlač

Sieťová tlačiareň	Std.
Rozlíšenie (dpi)	1200 x 1200
Rozhranie: Std.	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Podporované OS: Štd.	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.8, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11
Sieťové protokoly	TCP/IP (IPv4, IPv6), EtherTalk (AppleTalk), TCP, UDP, IPSEC, ICM, IGMP, 802.1x
Tlačové protokoly	LPD, Raw TCP (port 9100), Enhanced IP (port 9400), FPT for downloading print files, TFTP, IPP, PCL5c, PCL6 emulation, Adobe® PostScript® 3™ emulation, XPS 89 PCL, 165 PostScript 3
PDL: Štd.	
Dostupné fonty	

Fax

Fax	Std.
Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG, JBIG2, JPEG
Komunikačný protokol	Super G3, G3
Doba prenosu (s)	2
Rýchlosť modemu: Min. (bps)	2400
Rýchlosť modemu: Max. (bps)	33600
Rozlíšenie prenosu: Štandardné (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Rozlíšenie prenosu: Ultra Fine (dpi)	406.4 x 391 dpi
Veľkosť dokumentu: Min.	A6
Veľkosť dokumentu: Max.	A4
Pamäť: Max. (MB)	18

Bezdrôtová sieť LAN

Bezdrôtová sieť LAN	Opt.
Regulácia v súlade s predpismi	IEEE802.11a/ac/b/g/n
Pristupový režim	Režimy infraštruktúra, WiFi Direct
Zabezpečenie	WEP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Výťažnosť tonera

Čierna (strany s 5% pokrytím)	20000
Azúrová (strany s 5% pokrytím)	13000
Purpurová (strany s 5% pokrytím)	13000
Žltá (strany s 5% pokrytím)	13000

Dokončovacie funkcie

Výstupná kapacita: Max. (listov)	50
----------------------------------	----